

2.18. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Виробничий майданчик ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР», спеціалізується на виробництві хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Виробничий майданчик розміщується за адресою: 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4А, буд. 53.

За рік було виготовлено 73,372 т хлібобулочних виробів (на дріжджах). Викиди від виробництва кондитерських виробів відсутні.

Промплощадка введена в експлуатацію у 2008 році. Підприємство зареєстровано як ТОВ «Обухівський кондитер» у лютому 2021 року.

Час роботи виробничого майданчика ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР» - 230 днів/рік, 1840 год/рік, з 08:00 до 17:00, газові печі працюють при змінному режимі (2 зміни випічки).

Термін введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації: Виробничий майданчик новостворений буде введений в експлуатацію у 2008 році. Нормативний строк амортизації технологічного обладнання не визначався.

Дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками: Реконструкція та модернізація технологічного устаткування не проводилася.

**Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами виробничого майданчика**

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)*	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порого ві значен ня потенці йних викиді в для взяття на держав ний облік (т/рік)
	код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	<i>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:</i>	--	0,001	3,0
1.1	03000 (2902)	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	--	0,001	3,0
2	04000	<i>Сполуки азоту, в т.ч.:</i>	--	0,21694	
2.1	04001 (301)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	--	0,21664	1,0
2.2	04002 (--)	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	--	0,0003	0,1
3	06000 (337)	Оксид вуглецю	--	0,77368	1,5
4	07000 (--)	Вуглецю діоксид	--	195,16364	500,00
5	11000	<i>Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:</i>	--	0,1212	1,5
5.1	11000 (1061)	НМЛОС (Спирт етиловий)	--	0,164	1,5
6	11004 (1301)	Акролеїн	--	0,00000006	1,5
7	11006 (1317)	Ацетальдегід	--	0,0033	1,5
8	11028 (1555)	Кислота оцтова	--	0,0225	1,5
9	12000 (410)	Метан	--	0,0031	10,0

Усього для підприємства:			--	196,34816006	--
Усього для підприємства (без урахування парникових газів):			--	1,18112006	--
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:	--	0,001	3,0
1.1	03000 (2902)	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	--	0,001	3,0
2	04001 (301)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	--	0,21664	1,0
3	06000 (337)	Оксид вуглецю	--	0,77368	1,5
Усього			--	0,99132	-
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	2	3	4	5	6
Небезпечні забруднюючі речовини у викидах відсутні					
Інші забруднюючі речовини присутні у викидах об'єкту					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	--	0,1212	1,5
1.1	11000 (1061)	НМЛОС (Спирт етиловий)	--	0,1212	1,5
1.2	11004 (1301)	Акролеїн	--	0,00000006	1,5
1.3	11006 (1317)	Ацетальдегід	--	0,0043	
1.4	11028 (1555)	Кислота оцтова	--	0,0225	
2	12000 (410)	Метан	--	0,0031	10,0
Усього			--	0,15110006	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	04002 (--)	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	--	0,0003	0,1
2	07000 (--)	Вуглецю діоксид	--	195,16364	500,00
Усього			--	195,16394	-

Примітка – у знаменнику зазначені коди ЗР відповідно по переліку ГДК і ОБРД забруднюючих речовин атмосферного повітря населених пунктів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.

*Підприємство не звітує за Формою 2-ТП повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

На виробничому майданчику відсутні джерела викидів, віднесені до основних виробництв.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

1. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №1 – Труба камери випікання електропечі №1 та зонт над камерою випікання електропечі №1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Сумарна масова концентрація (акролеїн, ацетальдегід)	Сумарна концентрація 20	20	3 моменту отримання дозволу на викиди

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- кислоти оцтової – 0,001516 г/с.

2. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №2 – Труба камери випікання електропечі 2 та зонт над камерою випікання електропечі №2

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Сумарна масова концентрація (акролеїн, ацетальдегід)	Сумарна концентрація 20	20	3 моменту отримання дозволу на викиди

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- кислоти оцтової – 0,001547 г/с.

3. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №3 – Труба витяжної вентиляції з камери випікання та зонт над камерою випікання (піч РОТОР-АГРО 202 Г №1)

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Сумарна масова концентрація (акролеїн, ацетальдегід)	Сумарна концентрація 20	20	3 моменту отримання дозволу на викиди

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- кислоти оцтової – 0,001353 г/с.

4. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №4 – Труба газової печі РОТОР-АГРО 202 Г №1, пальник Riello Gulliver типу 912T1

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,002288 г/с;
- оксиду вуглецю – 0,00651 г/с.

5. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №5 – Труба витяжної вентиляції з камери випікання та зонт над камерою випікання (піч РОТОР-АГРО 202 Г №2)

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Сумарна масова концентрація (акролеїн, ацетальдегід)	Сумарна концентрація 20	20	3 моменту отримання дозволу на викиди

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- кислоти оцтової – 0,001192 г/с.

6. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №6 – Труба газової печі РОТОР-АГРО 202 Г №1, пальник Riello Gulliver типу 912T1

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- оксидів азоту (оксиду та діоксиду азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,006347 г/с;
- оксиду вуглецю – 0,007203 г/с.

7. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №7 – Труба загальнообмінної вентиляції зони випікання

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Сумарна масова концентрація (акролеїн, ацетальдегід)	Сумарна концентрація 20	20	3 моменту отримання дозволу на викиди

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- кислоти оцтової – 0,001874 г/с.

8. Номер джерел викиду на карті-схемі:

ДВ №8 – Труба загальнообмінної вентиляції зони замісу та пакування хлібобулочних виробів

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 моменту отримання дозволу на викиди

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

- кислоти оцтової – 0,012771 г/с;
- оксиду вуглецю – 0,0110 г/с.

9. Неорганізовані джерела викидів відсутні.

10. Джерела залпових викидів відсутні.

Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з громадськістю

Згідно з Законом України «Про охорону атмосферного повітря» та постановою КМУ від 13.03.2002 р. № 302 ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР» (Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів(з), вул. Трипільська, буд. 44/1) доводить до відома громадськості про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин (далі ЗР) в атмосферне повітря для ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР», що розміщується за адресою: Україна, 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4А, буд. 53.

ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР» спеціалізується на виробництві хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Підприємство належить до 3 групи об'єктів, для яких розробляються документи з обґрунтування обсягів викидів.

Всього на підприємстві діє 8 джерела викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 10 забруднюючих речовин. Внаслідок діяльності в атмосферне повітря викидається в атмосферне повітря 1,18112006 т/рік забруднюючих речовин, а саме: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту) – 0,21664 т/рік; вуглецю оксид – 0,77368 т/рік; ацетальдегід – 0,0033 т/рік; спирт етиловий – 0,164 т/рік; кислота оцтова – 0,0225 т/рік; акролеїн – 0,00000006 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,001 т/рік. Крім цього «парникові гази»: метан – 0,0031 т/рік; вуглецю діоксид – 195,16364 т/рік; азоту (1) оксид [N₂O] – 0,0003 т/рік.

Викиди ЗР під час роботи промплощадки не призводять до перевищення ГДК в атмосфері населених пунктів, встановлених Міністерством охорони здоров'я України. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на межі фактичної СЗЗ та житлової забудови показав, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин знаходяться в межах гігієнічних нормативів ТОВ «ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР», зобов'язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів шкідливих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не заплановані.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Управління екології та природних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10(-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.