

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВУС УКРАЇНА" (скорочене найменування - ТОВ "НОВУС УКРАЇНА");

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 36003603;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 04208, м. Київ, Подільський р-н, проспект Європейського Союзу, буд. 47. тел. +38(044)-585-41-70, e-mail: ElenaFedukevych@novus.ua;

місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика: магазин № 1045 за адресою: 02002, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Броварський, 18-Д.

відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України](#) «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Компанія ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» здійснює управління торговою маркою NOVUS – мережі супермаркетів, гіпермаркетів та експресмаркетів в Україні. В магазинах представлений асортимент продукції власного виробництва від кулінарії, свіжої випічки та м'ясних виробів.

ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» орендує торговельний комплекс під розміщення магазину № 1045, який розташований за адресою: м. Київ, Деснянський р-н. вул. проспект Броварський, 18-Д, відповідно до витягу з державного реєстру речових прав.

До складу магазину входить наступне технологічне обладнання:

Для приготування кулінарних виробів у кулінарному цеху магазину використовується наступне технологічне обладнання, що є джерелом утворення забруднюючих речовин: фритюрниця електрична Bertos PG2Q900; пароконвектомати фірми Rational мод. SCC 101 - 2-од. електрична плита Bertos E9PQ6M - 2-од.; електрична сковорода Ефес СЕМ-0.5С. Для відведення надлишку тепла, вологи та забруднюючих речовин над робочою поверхнею вищенаведеного технологічного обладнання змонтовані витяжні зонти, що під'єднанні до повітропроводу, труба якого виведена на дах приміщення магазину (ДВ №1).

Гастрономія супермаркету представлена продукцією власного виробництва – кури-гриль (тушки та частини). Для приготування останніх у торговому залі магазину встановлено електричний гриль GV24 MAN максимальною продуктивністю 24-28 курей за одну закладку, що обладнано витяжним зонтом. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від конвекційної печі та електричної грилі направлені на вентиляційну систему, яка виведена на покрівлю магазину - (ДВ №2).

Для приготування піци в торговому залі магазину використовується наступне технологічне обладнання, що є джерелом утворення викидів забруднюючих речовин: електрична піч Restoitalia піци типу RESTO 44 та прес Cippone типу PZF\45

Для приготування та формування коржів піци встановлений прес типу Cippone продуктивністю 5,5 кВт*год. і призначений для отримання з тіста круглої основи для піци заданої товщини і розміру. Режим роботи пресу складає протягом року становить - 500 год.

Випікання піци здійснюється в печі Restoitalia типу RESTO 44. У магазині здійснюється приготування близько 20 т/рік або 10 кг/годину піц на основі дріжджового тіста. Прес типу Cippone та піч Restoitalia типу RESTO 44 обладнанні витяжним зонтом для відведення надлишку тепла та забруднюючих речовин, повітропровід від якого виведений на дах приміщення магазину - **(ДВ №3)**.

У коморі сухих матеріалів встановлений борошнопросіювач типу «ATESY». Кількість борошна, що просіяли за рік, складає 200,0 т. Режим роботи борошнопросіювача та обладнання для подрібнення сухарів складає - 100 год/рік. За технічним рішенням машина встановлена під одним витяжним зонтом, що передбачений для відведення пилу від просіювання борошна - **(ДВ №4)**.

У супермаркеті представлений широкий асортимент кондитерських та хлібобулочних виробів, що виготовляються в приміщенні пекарні та кондитерського цеху. Технологічне обладнання пекарні, що є джерелами виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря: ротатійна та подова печі Revent_{тм}. Для відведення надлишку тепла, вологи та забруднюючих речовин над робочою поверхнею вищенаведеного технологічного обладнання змонтовані витяжні зонти, що під'єднанні до повітропроводу, труби яких виведені на дах приміщення магазину **(ДВ №5, 6)**.

Ротатійні хлібопекарні печі Revent_{тм} – це конвекційні печі зі стелажми, що обертаються. Конвективна теплота передається виробам, що випікаються, через вбудовану систему повітророзповсюджувача. Циркуляція повітря в печі підтримується вентилятором. Модель печі Revent_{тм} 725 E є електричною. Для відведення надлишку тепла, вологи та забруднюючих речовин, що утворюються в процесі випікання виробів, передбачені індивідуальні повітроводи від кожної печі, що виведені на дах приміщення магазину.

Для створення та підтримання встановленого температурного режиму в холодильних та морозильних камерах магазину підприємством експлуатуються багатокомпресорні холодильна та морозильні станції на базі компресорів Bitzer: СТЦ модель 6FE-44Y (FI) + 3x4GE-23Y, холодопродуктивність 180,1 кВт, фреон R-507a, заправка 429,4 кг, ліміт 43 кг, НТЦ – модель Bitzer 2 x 4CES-6Y, холодопродуктивність 9,1 кВт, фреон R-507a, заправка 56,5 кг, ліміт 5,6 кг, які встановлені у компресорній магазину. Хладоагентом для даних компресорів є фреон R-507, що є азеотропною сумішшю групи ГФУ: R-143 (трифторетан) – 50%, R-125 (пентафторетан) – 50%. Заводська заправка системи складає 485,9 кг фреону R507, Річний ліміт дозаправки – 48,6 кг. Приміщення компресорної обладнано примусовою вентиляцією **(ДВ №7)**, трубу якої виведено на фасад будівлі торгового центру.

Для підтримання оптимального мікроклімату у приміщеннях магазину встановлено система кондиціювання повітря. Хладоагентом для даних компресорів є фреон R 410A. Заводська заправка системи складає 27,3 кг. Викиди в атмосферне повітря від даного обладнання здійснюються від неорганізованого джерела **(ДВ №9)**.

Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря є викиди від дизельного генератора типу Pramac GSW330, який стаціонарно встановлений на території магазину. Номінальна та фактична потужність дизель-генераторної станції – 252 кВт. Дизель-генератор є джерелом резервного електроживлення, який обумовлений необхідністю забезпечення безперебійного електроживлення споживачів магазину, у разі аварійного зникнення робочої напруги. Режим роботи дизель-генератора - 12 годин на рік, який працює при аварійних відключеннях та при регламентованих випробувань і перевірки працездатності устаткування. Протягом року використано дизельного палива – 761,16 літрів або 0,655 т – **(ДВ №9)**.

Для потреб дизельного генератора біля магазину встановлена модульна ємність з дизельним паливом типу SIBUS NVC 5000, ємність резервуару - 5 м³ а річний кругообіг - 5 м³/рік, тривалість зливу складає - 2 год/рік, паливо зберігається протягом року, резервуар обладнаний дихальним клапаном **(ДВ №10)**. Для заправки дизель генератора використовується паливо-роздавальна колона, продуктивністю на 40 л/хв.. Викиди в атмосферне повітря від паливо-роздавальної колонки здійснюються від неорганізованого джерела **(ДВ №11)**

Для розвантаження продукції в супермаркеті передбачено вантажну рампу на три машини **(ДВ №12)**, біля якої протягом робочого дня може спостерігатися робота двигуна на холостому русі при заведенні та розігріві автомобілів.

Опис груп(и) обладнання

№ з/п	Найменування обладнання	К - ть	Фактичний час роботи, год/рік	Номінальна потужність/продукт-сть	Фактична потужність/продукт-сть	Термін введення в експл., рік	Нормативний строк амортизації, років
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кухонне обладнання: - фритюрниця електрична Bertos PG2Q900; - пароконвектомати фірми Rational мод. SCC 101 - 2-од. - електрична плита Bertos E9PQ6M - 2-од.; - електрична сковорода Ефес СЕМ-0.5С;	5	3500	від 10 до 20 кВт для кожного обладнання	від 11 до 20 кВт для кожного обладнання	2012	20
2	Електричний гриль типу GV-24	1	3000	10 кВт	10 кВт	2012	20
3	Електрична піч <i>Restoitalia</i> для випікання піци, перс типу <i>Cuppone</i>	2	2000	5,5 кВт до 10 кВт	5,5 кВт до 10 кВт	2012	20
4	Борошнопросіювач типу «ATESY»	1	100	5-10 кВт від кожного обладнання	5-10 кВт від кожного обладнання	2012	20
5	Ротарійна піч <i>Revent 725 E</i>	1	4000	20 кВт	20 кВт	2012	20
6	Подова піч <i>Revent</i>	1	4000	20 кВт	20 кВт	2012	20
7	Багатокомпресорна холодильна станція на базі компресорів типу: СТЦ - модель 6FE-44Y (FI) + 3x4GE-23Y, НТЦ - модель Bitzer 2x4CES-6Y,	5	8760	від 11 до 20 кВт для кожного обладнання	від 11 до 20 кВт для кожного обладнання	2012	20
8	Обладнання для кондиціювання повітря	1	8760	5-10 кВт від кожного обладнання	5-10 кВт від кожного обладнання	2012	20
9	Дизельний генератор типу <i>Pramac GSW330</i>	1	12	252	252	2023	20
10	Резервуар для зберігання дизельного палива <i>SIBUS NVC 5000</i>	1	8760	5 м³	5 м³	2012	20
11	ППК Резервуаре для зберігання дизельного палива <i>SIBUS NVC 5000</i>	1	8760	5 м³	5 м³	2012	20

Режим роботи обладнання: Базовий (максимальний) режим.

Реконструкція, модернізація або профілактичні та ремонтні роботи на технологічному обладнанні та устаткуванні виконуються згідно з графіком ремонтних робіт. Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок вищезазначених робіт у порівнянні з проектними показниками відсутні.

відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	-	0,027	1,5
2	124-38-9/ 07000	Вуглецю діоксид	-	2,048	500
3	74-82-8/ 12000	Метан	-	0,0001	10
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	-	0,003	3
4	-/ 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)		0,003	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	-	0,028	
5	10102-44-0/ 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])		0,028	1
6	10024-97-2/ 04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	0,0001	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:		0,002	2
7	7446-09-5/ 05001	Сірки діоксид	-	0,002	1,5
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	-	0,2472	1,5
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,001	1,5
9	64-17-5/ 11000	Спирт етиловий		0,352	1,5
10	11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	-	0,009	1,5
11	107-02-8/ 11004	Акролеїн	-	0,0032	0,004
12	75-07-0/ 11006	Ацетальдегід	-	0,007	0,03
13	64-19-7/ 11028	Кислота оцтова	-	0,035	0,8
	18000	Фреони, в т.ч.:	-	0,052	0,1
14	-/ 18000	Фреон R410, Фреон R507	-	0,052	0,1
Усього для об'єкта/промислового майданчика			-	2,567	-

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	-	0,027	1,5
2	-/ 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	-	0,003	3
3	10102-44-0/ 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	-	0,028	1
4	7446-09-5/ 05001	Сірки діоксид	-	0,002	1,5
Усього			-	0,060	-

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	107-02-8/ 11004	Акролеїн	-	0,0032	0,004
2	75-07-0/ 11006	Ацетальдегід	-	0,007	0,03
3	64-19-7/ 11028	Кислота оцтова		0,035	0,8
	18000	Фреони, в т.ч.:	-	0,052	0,1
4	-/ 18000	Фреон R410, Фреон R507	-	0,052	0,1
Усього			-	0,097	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
1	74-82-8/ 12000	Метан	-	0,0001	10
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	-	0,362	1,5
2	64-17-5/ 11000	Спирт етиловий	-	0,352	1,5
3	-/ 11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	-	0,009	1,5
4	-/ 11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,001	1,5
Усього			-	0,3621	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
1	124-38-9/ 07000	Вуглецю діоксид	-	2,048	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	-	0,0001	
2	10024-97-2 04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	-	0,0001	0,1
Усього				2,0481	

Примітка: забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК в атмосферному повітрі населених міст (вуглецю діоксид, діазоту оксид, НМЛОС) наведені в таблиці 6.1 у розділах 1 і 5. гр.4 заповнена згідно зі звітом 2-ТП/повітря/ (річна).

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На підприємстві відсутні установки очистки газів.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,027
07000	Вуглецю діоксид	2,048
12000	Метан	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	0,003
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,028
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,028
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,002
05001	Сірки діоксид	0,002
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,247
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001
11000	Спирт етиловий	0,362
11000	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,009
11004	Акролеїн	0,003
11006	Ацетальдегід	0,007
11028	Кислота оцтова	0,035
18000	Фреони, в т.ч.:	0,052
18000	Фреон R410, Фреон R507	0,052
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	2,567

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Харчова промисловість та виробництво напоїв код 2.Н.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,397
11000	Спирт етиловий	0,352
11004	Акролеїн	0,003
11006	Ацетальдегід	0,007
11028	Кислота оцтова	0,035
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,397

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші джерела код 6.А.

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	Найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,027
07000	Вуглецю діоксид	2,048
12000	Метан	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	0,003
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)	0,003
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,028
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,028
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,000
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,002
05001	Сірки діоксид	0,002
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,010
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,009
18000	Фреони, в т.ч.:	0,052
18000	Фреон R410A, Фреон R507	0,052
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	2,170

перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються. Фактичні величини викидів не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не розробляються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, зважаючи на той факт, що залпові викиди не здійснюються при експлуатації обладнання та устаткування.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан відсутні та не розробляються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах передбачаються при повідомленні про настання НМУ. Об'єкт не відносить до переліку об'єктів щодо реалізації заходів щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством вважаються об'єктами підвищеної небезпеки (включені до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки).

Об'єкт не включений до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, таблиця 10.2 додатка 10 Інструкції [5] не заповнюється.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на підприємстві не передбачені і не розробляються

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Заходи щодо скорочення викидів відсутні та не розробляються. Викиди від обладнання та устаткування не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, розробляти заходів щодо їхнього скорочення не має потреби.

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають нормативам допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 № 813.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надаються за формою, наведених у таблицях 9.1, 9.2.

Виробничі процеси, що відбуваються на об'єкті, не входять до Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування [5].

Стаціонарні організовані джерела викидів №№ 1-7, 9 визначені як неосновні, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються у форматі таблиць 9.2 [5] «Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів».

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Труба, Кухонне обладнання: електрична плита - 1 од., пароконвектомат Rational - 2 од., електрична фритюрниця Berto's, електрична сковорода Ефес СЕМ 0,5С

Номери джерел викидів: 1

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 2 Труба, електричний гриль типу GV-24

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	з дати видачі дозволу

Труба, електрична піч для випікання піци Restoitalia типу Resto 44, прес для приготування коржів піци Cippone

Номери джерел викидів: 3

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Ацетальдегід	20	20	з дати видачі дозволу
Акролеїн	(сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	(сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Кислота оцтова

0,000431

з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 4

Труба, борошнопрасювач типу ВП-1 та
подрібнювач хліба Sibread GRI 131

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 5

Труба, Пекарня, ротатійна піч Revent 725 E

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Ацетальдегід	20	20	з дати видачі дозволу
Акролеїн	(сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	(сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Кислота оцтова

0,001076

з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 6

Труба, Пекарня, подова піч Revent

Таблиця 9.2.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Ацетальдегід	20	20	з дати видачі дозволу
Акролеїн	(сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	(сумарна концентрація цих речовин не повинна перевищувати вказане значення)	

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Кислота оцтова

0,001076

з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 7

Труба, компресорна
компресори СТЦ - модель 6FE-44Y (FI) +
3x4GE-23Y
. компресори НТЦ - модель Bitzer 2x4CES-6Y

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Фреони 0,001541 з дати видачі дозволу

Номери джерел викидів: 9 Труба, Дизель-генератор типу Pramac GSW330

Таблиця 9.2.8

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,098610	з дати видачі дозволу
Оксид вуглецю	0,047120	з дати видачі дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,009595	з дати видачі дозволу

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди до:

До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1.1 Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.1.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

1.1.3. У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

1.1.4. У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ, 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.2 До технологічного процесу

1.2.1 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.2.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.2.3 У технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості.

1.2.4 Ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації (режимними картами), проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.3 До обладнання та споруд

1.3.1 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.3.2 Для зменшення втрат сировини чи готової продукції та запобігання викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

1.3.3 Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки.

1.3.4 Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.

1.3.5 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно

зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.4 До очистки газопилового потоку

1.4.1 Умова не встановлюється

1.5. Дозволені обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів

1.5.1 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблиця 9.3.

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не надаються, у зв'язку з відсутністю затверджених технологічних нормативів

1.5.2. Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 9.5.

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дозволені обсяги до залпових викидів не встановлюються, на об'єкті відсутні джерела залпових викидів

2 Виробничий контроль

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

2.2.1.1. Безперервний моніторинг.

Вимоги не встановлюються.

2.2.1.2. Періодичний моніторинг.

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробо відбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустимі величини дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значень встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;

г) Для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.2.1.3. Технічний персонал повинен проводити відбір проб, аналізів, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 -"Перелік заходів,

щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин” та умов дозволу на викиди.

2.2.1.4. У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою попереднього письмового Дозволу Департаменту).

2.2.1.5. Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні данні про викиди забруднюючих речовин.

2.2.1.6. Після аналізу результатів випробувань частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, наведені в Дозволі, повинні корегуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.

2.2.1.7. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 9.4

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не встановлюються

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

3.1.1 Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Департамент, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департамент в якості складової частини Річного екологічного звіту.

3.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.5 План природоохоронних заходів та цільових показників. Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п'ятирічний період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Департамент для узгодження таких доповнень.

3.6 Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх

співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4. До неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин.

4.1. На неорганізованому джерелі викиду забороняється використання обладнання та матеріалів, не передбачених технологічним процесом.

4.2. Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами проммайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

4.3. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання.

4.4. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

5.1 Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, за яким не здійснюється держаний облік та викиди яких не підлягають регулюванню, нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за умовами, що викладені в розділах 1-3.