

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

16.1. Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5

тел. +380635034083, e-mail: shevchuk_n_p_bmeskd@sw.uz.gov.ua

Повне та скорочене найменування структурного підрозділу:

ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ» ФІЛІЇ «ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Місцезнаходження об'єкта: 03039, м. Київ, проїзд Саперно-Слобідський, буд. 22-А

16.2 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Діяльність об'єкта не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

16.3. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» спеціалізується на забезпеченні функціонування інфраструктури залізничного транспорту.

Котельня призначена для нагріву та подачі теплоносія в систему опалення багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться на балансі підприємства, під час опалювального сезону.

Для нагрівання води використовується котлоагрегат НІИСТУ-5, обладнаний топкою з ручним навантаженням. В якості палива використовуються вугілля та дрова. Під час спалювання палива в топці котла утворюються забруднюючі речовини, які надходять в атмосферне повітря через трубу (димохід).

16.4. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 16.4.1 (таблиця 6.1 згідно «Інструкції...»).

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 16.4.2 (таблиця 6.4 згідно «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта наведені в таблиці 16.4.3 (таблиця 6.7 згідно «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці 16.4.4 (таблиця 6.8 згідно «Інструкції...»).

Таблиця 16.4.1 (табл.6.1) – Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Перелік забруднюючих речовин, присутні у викидах об'єкта					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1,080592	1,080592	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,159043	0,159043	1,0
3	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002323	0,002323	0,1
4	05001	Сірки діоксид	1,147222	1,147222	1,5
5	06000	Оксид вуглецю	1,292925	1,292925	1,5
6	07000	Вуглецю діоксид	149,840679	149,840679	500
7	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010860	0,010860	1,5
8	12000	Метан	0,002177	0,002177	10,0
Усього для об'єкта			153,535821	153,535821	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	1,080592	1,080592	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,159043	0,159043	1,0
3	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002323	0,002323	0,1
4	05001	Сірки діоксид	1,147222	1,147222	1,5
5	06000	Оксид вуглецю	1,292925	1,292925	1,5
Усього			3,682105	3,682105	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,010860	0,010860	1,5
Усього			0,010860	0,010860	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	12000	Метан	0,002177	0,002177	10,0
Усього			0,002177	0,002177	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	07000	Вуглецю діоксид	149,840679	149,840679	500
Усього			149,840679	149,840679	-

Таблиця 16.4.2 (табл.6.4) – Характеристика установок очистки газів

Номер джере-ла ви-киду	Наймену-вання ГОУ	Забруднюючі речовини, за яки-ми проводиться газоочистка			Ступень очищен-ня	Назва та тип установки очис-тки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищен-ня газу, %
		CAS N/ CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилово-го потоку, м³/с	масова кон-центрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилово-го потоку, м³/с	масова кон-центрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Газоочисні установки на об'єкті відсутні													

Таблиця 16.4.3 (табл.6.7) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	153,536
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	1,081
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,159
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002
05001	Сірки діоксид	1,147
06000	Оксид вуглецю	1,293
07000	Вуглецю діоксид	149,841
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,011
12000	Метан	0,002

Таблиця 16.4.4 (табл.6.8) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
Мале спалювання 020103 Комерційний/ інституціональний сектор. Установки для спалювання < 50 МВт		код 1.A.4.a.i
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	153,536
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна)	1,081
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,159
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002
05001	Сірки діоксид	1,147
06000	Оксид вуглецю	1,293
07000	Вуглецю діоксид	149,841
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,011
12000	Метан	0,002

16.5. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, на об'єкті відсутні, об'єкт відноситься до **третьої групи** об'єктів, для яких розробляються «Документи...». Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

16.6. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

1) Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються у зв'язку з тим, що фактичні викиди цих речовин не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

2) Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються.

3) Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті відсутні. Заходи не передбачаються.

4) Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються оскільки не передбачається припинення діяльності.

5) Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на об'єкті не передбачаються.

6) Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Об'єкт не внесений до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються.

7) Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах на об'єкті не передбачаються.

8) Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інших заходів, направлених на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на об'єкті не передбачається.

16.7. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для об'єкта не передбачаються.

16.8. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

16.8.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Таблиця 16.8.1 (табл. 9.1 згідно «Інструкції...»)

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
На об'єкті відсутні джерела, віднесені до основних				

16.8.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: 1 – Димохід котла ННІСТУ-5

Таблиця 16.8.2 (табл. 9.2 згідно «Інструкції...»)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	150	З моменту отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів у відповідності до законодавства, пропонується встановити наступні величини масової витрати (г/с):

- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0941;
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0461;
- оксид вуглецю – 0,2062;
- неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,002846,

з моменту отримання дозволу.

Для забруднюючої речовини метан, що надходить в атмосферне повітря від установок спалювання, викиди не регулюються.

Для речовин азоту (1) оксид та діоксид вуглецю нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються, оскільки не встановлені нормативи відповідно до законодавства.

16.8.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблиця 16.8.3 (табл. 9.3 згідно «Інструкції...»)

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний термін дії	перспективний термін досягнення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання, на об'єкті відсутні								

16.8.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 16.8.4 (табл. 9.4 згідно «Інструкції...»)

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремого типу обладнання на об'єкті відсутні, технологічні нормативи викидів відповідно до законодавства не встановлюються, заходи щодо здійснення контролю за їх дотриманням не передбачаються							

16.8.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 16.8.5 (табл. 9.5 згідно «Інструкції...»)

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні								

16.9. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Викиди забруднюючих речовин не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі найближчої житлової забудови.

До технологічного процесу

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище, суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

Технологічні процеси і обслуговування обладнання повинні здійснюватися в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної, та екологічної безпеки.

Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Сировина та допоміжні матеріали, що використовуються на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання, на які встановлені технологічні нормативи допустимих викидів відповідно до законодавства, на об'єкті відсутні.

Таблиця 16.9.1 (таблиця 9.3 згідно «Інструкції...») – Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний термін дії	перспективний термін досягнення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання, на які встановлені технологічні нормативи допустимих викидів відповідно до законодавства, на об'єкті відсутні								

До залпових викидів

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні.

Таблиця 16.9.2 (таблиця 9.5 згідно «Інструкції...») – Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерела залпових викидів забруднюючих речовин на об'єкті відсутні								

До обладнання та споруд

Усе обладнання, що використовується на об'єкті, повинно бути в задовільному технічному стані для його безпечної експлуатації.

Технологічне обладнання повинно працювати в оптимальному режимі. Забороняється робота обладнання на форсованому режимі.

Повинна бути забезпечена технічно та технологічно можлива герметизація технологічного обладнання та газохідних систем.

Необхідно систематично проводити контроль технічного стану, ревізію, чистку, ремонт технологічного, вентиляційного обладнання згідно затверджених планів та графіків.

До очистки газопилового потоку

За відсутністю пилогазоочисного обладнання умови не встановлюються.

Умова 2. До виробничого контролю

Виробничий контроль повинен здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Виробничий контроль за дотриманням граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на підприємстві проводиться безпосередньо на джерелах викидів. Метою контролю є перевірка дотримання нормативів гранично допустимих викидів та одержання інформації, необхідної для планування природоохоронних заходів і оцінка їх ефективності.

Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:

3.1. Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

3.2. Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному

перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

3.3 Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;

3.4 Для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведеніх до наступних нормальних умов:

а) Для газоподібних (крім продуктів спалювання):

температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

б) У випадку газоподібних продуктів спалювання:

температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ;

3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до місць відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам уповноваженого державного органу.

До переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Технологічні нормативи викидів відповідно до законодавства не встановлюються, заходи щодо здійснення контролю за їх дотриманням не передбачаються.

Таблиця 16.9.3 (таблиця 9.4 згідно «Інструкції...») – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
Технологічні нормативи викидів відповідно до законодавства не встановлюються, заходи щодо здійснення контролю за їх дотриманням не передбачаються							

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Державної екологічної інспекції Столичного округу (далі – Держекоінспекція) якнайшвидше (наскільки це практично можливо) після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

в) будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, підприємство повинно вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Відповідальний повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається в Департамент, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до

аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департамент.

Умова 4. До неорганізованих джерел викидів

За відсутністю неорганізованих джерел викидів умови не встановлюються.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (скорочено АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для майданчика котельні Виробничого структурного підрозділу «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5, тел. +380635034083, e-mail: shevchuk_n_p_bmeskd@sw.uz.gov.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 03039, м. Київ, проїзд Саперно-Слобідський, буд. 22-А.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність котельні ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не належить до видів планованої діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): котельня здійснює теплозабезпечення багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться на балансі підприємства, під час опалювального сезону. Для нагрівання води використовується котлоагрегат НІИ-СТУ-5, обладнаний топкою з ручним навантаженням. В якості палива використовуються вугілля та дрова.

Річна кількість забруднюючих речовин становить 153,536 т/рік, у т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 1,081 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,159 т/рік; азоту (1) оксид (N_2O) – 0,002 т/рік; діоксид та інші сполуки сірки – 1,147 т/рік; оксид вуглецю – 1,293 т/рік; вуглецю діоксид – 149,841 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,011 т/рік; метан – 0,002 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об'єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до третьої групи об'єктів і не має виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди до Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua