

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 35591059.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, +38 (044) 585-71-00, info@globusbank.com.ua.

Назва об'єкта: АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС».

Місце знаходження об'єкта: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля: діяльність підприємства не підпадає під категорії видів планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля для підприємства АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» не здійснювалася.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Згідно номеру КВЕД основним видом діяльності АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» є «64.19 Інші види грошового посередництва». Підприємство надає повний спектр фінансових послуг як для приватних, так і для юридичних осіб. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається при роботі котлів та дизельного генератора. На підприємстві для забезпечення опалення на території підприємства функціонує твердопаливна котельня (джерело викиду 1). Для резервного живлення застосовується дизельний генератор (джерело викиду 2,3,4).

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,021475 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 0,248599 т/рік, Азоту (1) оксид [N₂O] – 0,003054 т/рік, Сірки діоксид – 0,002632 т/рік, Оксид вуглецю – 0,279547 т/рік, Вуглецю діоксид – 82,441055 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,043842 т/рік, Метан – 0,003762 т/рік, Сумарні валові викиди становлять – 83,043966 т/рік.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 15.1.

Таблиця 15.1 (6.1)

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	—	0,021475	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	—	0,248599	1,0
3	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	—	0,003054	0,1
4	05001	Сірки діоксид	—	0,002632	1,5
5	06000	Оксид вуглецю	—	0,279547	1,5
6	07000	Вуглецю діоксид	—	82,441055	500
7	12000	Метан	—	0,003762	10,0
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	—	0,043842	1,5
Усього для об'єкта			—	83,043966	—
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	—	0,021475	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	—	0,248599	1
3	05001	Сірки діоксид	—	0,002632	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	—	0,279547	1,5
Усього			—	0,552253	—
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
Усього			—	—	—
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	—	0,043842	1,5
2	12000	Метан	—	0,003762	10,0
Усього			—	0,047604	—
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	—	0,003054	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	—	82,441055	500
Усього			—	82,444109	—

Примітка: Дозвіл отримується вперше, звітування по формі 2 ТП повітря не здійснювалося, фактичний обсяг викидів (т/рік) в таблиці не заповнюється.

Характеристика установок очистки газов наведена в таблиці 15.2.

Таблиця 15.2 (6.4)

Номер дже-рела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищенн-я	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта наведені в таблиці 15.3.

Таблиця 15.3 (6.7)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,021
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,249
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,003
05001	Сірки діоксид	0,003
06000	Оксид вуглецю	0,280
07000	Вуглецю діоксид	82,441
12000	Метан	0,004
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,044
0000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	83,044

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці 15.4. Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

1.A.4.i Small combustion Commercial / institutional: stationary / 020103 Commercial/institutional – Combustion plants <50MW

Таблиця 15.4 (6.8)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,021
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,029
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
05001	Сірки діоксид	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,001
07000	Вуглецю діоксид	25,196
12000	Метан	0,001
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,011
0000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	25,260

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

1.A.4.i Small combustion Commercial / institutional: stationary / 020105 Stationary engines

Таблиця 15.4 (6.8)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,019
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,208
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,001
05001	Сірки діоксид	0,002
06000	Оксид вуглецю	0,224
07000	Вуглецю діоксид	32,050
12000	Метан	0,001
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,022
Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)		32,527

Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Дане підприємство не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Інформація про заходи не надається.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів.

Не передбачені, так як на підприємстві немає перевищень нормативів гранично допустимих викидів та відсутнє перевищення за результатами розрахунку розсіювання на межі СЗЗ та житловій забудові.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходів по обмеженню обсягів залпових викидів не передбачається, тому що залпові викиди не передбачені технологічним процесом.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Не передбачені, тому що у плані розвитку підприємства не передбачена його ліквідація.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Не передбачені, так як об'єкт не вважається об'єктом підвищеної небезпеки (не включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки).

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

З метою запобігання перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва необхідно:

- забезпечити дотримання технології експлуатації устаткування, встановленої виробником обладнання;
- підтримувати у повній технічній справності технологічне устаткування;
- забезпечити необхідну герметичність обладнання.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ)

- заборонити продування та чищення обладнання, газоходів;
- забезпечити необхідну герметичність обладнання.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи не передбачені.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці 15.5.

Таблиця 15.5 (10.1)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викиді забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені					

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря наведено в таблиці 15.6.

Таблиця 15.6 (10.2)

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місце розташування об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування ЗР, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря – відсутній						

Перелік природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

На підприємстві відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. У зв'язку з цим таблиця 9.1 «Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викиду» - не розробляється.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів наведені в таблиці 15.7.

Номери джерел викидів:

Джерело № 1 – труба, водогрійні котли Beeterm P-P 100 (2 од.)

Таблиця 15.7 (9.2)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид, відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,031980 з дати видачі дозволу;
- для Оксид вуглецю - 0,044063 з дати видачі дозволу;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,000429 з дати видачі дозволу.

Джерело №2 – труба, дизельний генератор Matari MB120

Таблиця 15.8 (9.2)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид, відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,028782 з дати видачі дозволу;
- для Оксид вуглецю - 0,27225 з дати видачі дозволу;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,000257 з дати видачі дозволу.

Джерело №3 – труба, дизельний генератор Matari MR90

Таблиця 15.9 (9.2)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид, відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,021107 з дати видачі дозволу;
- для Оксид вуглецю - 0,021938 з дати видачі дозволу;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,000223 з дати видачі дозволу.

Джерело №4 – труба, дизельний генератор Matari MB65

Таблиця 15.9 (9.2)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид, відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	з дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- для Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,017808 з дати видачі дозволу;
- для Оксид вуглецю - 0,024729 з дати видачі дозволу;
- для Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,000209 з дати видачі дозволу.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання наведені в таблиці 15.10 (9.3).

Таблиця 15.10 (9.3)

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерело №								
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання наведено в таблиці 15.11.

Таблиця 15.11 (9.4)

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

Дозволені обсяги залпових викидів наведено в таблиці 15.12.

Таблиця 15.12 (9.5)

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилини, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примітка: дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Жодний з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися величини масової витрати, вказані у розділі 3 додатку до даного Дозволу. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

- а) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива;
- б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

1.3 Викид забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.4 Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен подаватись щорічно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

1.5 При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.7 До технологічного процесу

1.7.1 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

1.7.2 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити раціональне використання енергоресурсів, сировини та витратних матеріалів;

1.7.3 Технологічні процеси і обслуговування обладнання проводити у суворій відповідності з паспортом та інструкцією по експлуатації, наданими виробником обладнання, проектною документацією, виробничими інструкціями та інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

1.7.4 Забезпечення використання в технологічному процесі сировини та матеріалів, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки;

1.7.5 До експлуатації обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання;

1.7.6 До експлуатації паливовикористовуючого обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання;

1.7.7 Всі пуски і зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватися у робочих відомостях затвердженої форми;

1.7.8 Всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції;

1.7.9 Суворо дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища;

1.7.10 При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.8 До обладнання та споруд

1.8.1 Експлуатація технічного обладнання повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій;

1.8.2 Технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті, повинно бути у належному технічному стані для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

1.8.3 Своєчасно та систематично проводити огляд технологічного обладнання з метою виявлення несправностей і їх усунення;

1.8.4 Проводити плановий огляд паливовикористовуючих обладнання персоналом служби експлуатації;

1.8.5 Проводити, при необхідності, режимно-налагоджувальні роботи паливовикористовуючого обладнання відповідно до умов чинного законодавства для встановлення оптимальних еколого-теплотехнічних режимів роботи обладнання та зменшення викидів забруднюючих речовин;

1.8.6 Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт;

1.8.7 Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків і з'єднань у технологічному устаткуванні;

1.8.8 При роботі обладнання необхідно дотримуватися вимог технологічних інструкцій з експлуатації обладнання;

1.8.9 Забезпечити місце відбору проб промислових викидів відповідно до вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб», КНД 211.2.3.063-98 «Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

1.9 До очистки газопилового потоку

1.9.1 Умови не встановлюються.

1.10 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1.10.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення навколишнього середовища або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому;

1.10.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії з вказаних вище. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії, та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище, та для мінімізації обсягів утворених відходів;

1.10.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватись Департаменту як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями;

1.10.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватись всі виробничі операції та повинні розглядатись всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів;

1.10.5 Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу;

1.10.6 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ на об'єкт в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність, відповідальної особи, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

2 Умови до виробничого контролю

2.1 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Безперервний моніторинг:

Вимоги не встановлюються. Безперервний моніторинг відсутній.

Періодичний моніторинг:

а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів;

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

в) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Ні один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;

г) для всіх інших параметрів жоден із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

2.2 Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

- температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- у випадку газоподібних продуктів спалювання:

- температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.3 Технічний персонал повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 - «Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин» та умов дозволу на викиди.

2.4 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

2.5 Після аналізу результатів випробувань частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в дозволі, в разі необхідності, повинні коригуватися.

2.6 Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

3 Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

3.1 Умови не встановлюються.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 35591059.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5, +38 (044) 585-71-00, info@globusbank.com.ua.

Назва об'єкта: АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС».

Місце знаходження об'єкта: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

Мета надання інформації: одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Підприємство не підлягає під дію положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування): згідно номеру КВЕД основним видом діяльності АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» є «64.19 Інші види грошового посередництва». Підприємство надає повний спектр фінансових послуг як для приватних, так і для юридичних осіб. На підприємстві для забезпечення опалення на території підприємства функціонує твердопаливна котельня (джерело викиду 1). Для резервного живлення застосовується дизельний генератор (джерело викиду 2,3,4).

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,021475 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 0,248599 т/рік, Азоту (1) оксид [N₂O] – 0,003054 т/рік, Сірки діоксид – 0,002632 т/рік, Оксид вуглецю – 0,279547 т/рік, Вуглецю діоксид – 82,441055 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,043842 т/рік, Метан – 0,003762 т/рік, Сумарні валові викиди становлять – 83,043966 т/рік.

На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Заходи щодо скорочення викидів не передбачені, оскільки усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не передбачено.

Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: (044) 366-64-10, (044) 366-64-11; e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.

Терміни подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір.