



Умовні позначення: Р - випробування на щільність підвищеним тиском теплоносія;
Рем. - ремонт змішувачих внутрішньостанційних колекторів ТЕЦ-5.

СП «КТМ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» перед початком випробувань виконати аналіз наявності небезпечних місць випробуваних теплових мереж з наступним п оперативного чергового відповідної РДА по адреси (вулиці), на яких планується випробування теплових мереж та на яких можливе виникнення пошкоджень на ділянках безкапального прокладання. РДА часчасно розмістити інформацію щодо випробувань на інтернет сайтах комунальних служб та офіційному сайті Після отримання повідомлення від СП «КТМ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» про наявність небезпечних місць скупчення населення при проведенні гідрравлічних населення шляхом відображення інформації на електронному табло у міському транспорті на маршрутах в зоні випробувань. В небезпечних місцях на проїжд руху автотранспорту в зоні випробувань (при необхідності). Забезпечити на час проведення випробувань виділення евакуатора для можливості звільнення те локалізації пошкоджень. Забезпечити звільнення на термін проведення випробувань місць масових скупчень людей в небезпечних місцях зони випробувань (Проведення випробувань теплових мереж №№1,2 від ТЕЦ-5 на гідрравлічну щільність можливо виконати за умови роботи бл. №2 в тепловій режимі, навантаження магістралей №№3,4,5,6 на водогрійні котли ст. № 3,4,5, або за умови роботи блока ст.№3 (при цьому мінімальна витрата мережної води говин

Заступник голови Київської міської державної адміністрації
П.ПАНТЕЛЕЄВ
" " 2025 р.

мереж з наступним повідомленням (кожного ранку до 9.00 до початку випробувань) і кінця пошкоджен: в місцях значного скупчення людей, значного автотранспортного руху, і та офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Ідентифікаційних випробувань РДА необхідно забезпечити додаткове інформування нх місцях на проїжджих частинах доріг забезпечити можливість тимчасового перекриття івості звільнення теплових камер від припаркованих на них авто для оперативної х зони випробувань (при надходженні інформації з СП «КТМ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»). фікаційному режимі, або бл. №1 в конденсаційному режимі з переведенням теплового ирежної води гвинта складати не менше 10000 т/год).

В. ДЕРЕВИЦЬКИЙ