

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЕТПРИНТ» (ТОВ «СВЕТПРИНТ»), код ЄДРПОУ 30550039, юр. адреса: 03148 м. Київ, Святошинський р-н, вул. Пшенична, 8, 4, тел. (044) 537-27-90, e-mail: svetprint@gmail.com, повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності підприємства, яке розташована за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Пшенична, 8.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин підприємством отримується у зв'язку із введенням в експлуатацію нового обладнання. Відповідно пп. 7 п.11 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: «установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік», планована діяльність підприємства потрапляє під процедуру оцінки впливу на довкілля. ТОВ «СВЕТПРИНТ» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 21.06.2024 № 21/01-7719/1.

Основними видами діяльності – виробництво гнучкого рулонного пакування на основі одношарових і багатошарових полімерних плівок для харчової та нехарчової промисловості, яке вироблене методом ротодруку. Підприємство віднесено до першої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення атмосферного повітря, та потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

У результаті проведення вищевказаних робіт встановлено, що на підприємстві налічується двадцять сім стаціонарних джерел викидів, а саме: труби лінії екструзії OPTIMEX 7665 WINDMÖLLER&HÖLSCHER для виготовлення поліетиленової плівки, продуктивністю 360 кг/год (дж. №1-№2); труба гальванічних ванн K.WALTER EconoLine (5 шт.) для виготовлення друкарських циліндрів (дж. №3); труби друкарської машини ротодруку №5 DYGM RGSA-1200-7, продуктивністю 160 м/хв (дж. №4-5); труби друкарських машин ротодруку №9-№10 Shaanxi FR300ELS, одиничною продуктивністю 300 м/хв (дж. №6-9); труби нової друкарської машини ротодруку Shaanxi FR450ELS, продуктивністю 450 м/хв (дж. №10-11); труби машин ламінації №6-7 SUPER SIMPLEX SL L 1300, продуктивністю 300 м/хв (дж. №12-14); труби машин ламінації №12 SUPER COMBI 5000 SL L 1300, продуктивністю 300 м/хв (дж. №15-19); труби лабораторій вхідного контролю цеху друку (дж. №20) та гальванічного цеху (дж. №21); труба ванни миття деталей друкарських машин (дж. №22); димові труби котельні з термомасляними нагрівачами НТТ energie GmbH WTO 1750-30-1-B-H (2 шт.), одиничною потужністю 1700 кВт (дж. №23-24); патрубок аварійного дизельного генератору Teksan EDG-590 TH 50, факт. потужністю 212 кВт (дж. №25), патрубок аварійного дизельного генератору BEK Motor BGR 550, факт. потужністю 200 кВт (дж. №26); патрубок аварійного дизельного генератору BEK Motor BGR 1375, факт. потужністю 500 кВт (дж. №27).

Потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об'єкту становить 5,417521 г/с та 2461,641 т/рік, в т.ч: речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом – 0,006 т/рік, оксиди азоту – 3,560 т/рік, оксид вуглецю – 9,954 т/рік, діоксид сірки – 0,0042 т/рік, діетиленгліколь – 0,183 т/рік, спирт пропіловий – 7,434 т/рік, 1-Метоксипропанол-2 – 5,310 т/рік, спирт етиловий – 30,543 т/рік, пропілацетат – 3,216 т/рік, етилацетат – 193,0162 т/рік, кислота оцтова – 0,341 т/рік, НМЛОС – 0,005 т/рік, вуглецю діоксид – 2208,009 т/рік, азоту (I) оксид – 0,0043 т/рік, метан – 0,0384 т/рік, мідь та її сполуки – 0,0011 т/рік, хром та його сполуки – 0,005 т/рік, ртуть та її сполуки – $4 \cdot 10^{-6}$ т/рік, калій ідкий – 0,00814 т/рік, сульфатна кислота – 0,0025 т/рік, озон – 0,0001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва повинні розроблятися відповідно до НДТМ для поверхневої обробки за допомогою органічних розчинників. Суб'єкт господарювання повинен: підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму; обладнання повинне відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки; концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні всіх видів робіт не повинні перевищувати ГДК, регламентованих ДСТУ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

Нормативи ГДВ забруднюючих речовин не перевищені – заходи щодо скорочення викидів не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають вимогам діючого законодавства України, зокрема Наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309. Залпові викиди забруднюючих речовин на підприємстві відсутні. Перевищення гранично допустимих концентрацій на межі СЗЗ та у зоні впливу підприємства відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в тридцятиденний строк після публікації оголошення до Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.