ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (ТОВ «Епіцентр К»). Код ЄДРПОУ: 32490244.

Місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К, (044) 206-26-00, epicentrk@epicentrk.ua.

Місце знаходження об'єкта: м. Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 40.

Мета надання інформації: одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. У підприємства наявний висновок з оцінки впливу на довкілля №077-3150 від 24.04.2025 р. (реєстраційний номер справи про оцінку на довкілля планованої діяльності 11232), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності.

Основний вид економічної діяльності - роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря утворюються внаслідок спалювання природного газу та дизельного палива для опалення приміщень, роботи систем кондиціонування повітря та генерації електроенергії. Зони приготування їжі здійснюють викиди внаслідок термічної обробки продуктів харчування на професійному кухонному обладнанні та печах. Послуги, пов’язані з дрібним ремонтом, зварюванням, різкою та фарбуванням металевих виробів, а також розкрій та кромкування дерев’яних виробів, також зумовлюють викиди забруднюючих речовин. Крім того джерелами викидів є відкриті стоянки, робота складської техніки та процеси зарядки акумуляторних батарей.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 9,189 т/рік, аміак – 0,00007 т/рік, оксид вуглецю – 2,113 т/рік, бензол – 0,002 т/рік, сірки діоксид – 0,0460 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ вуглеводні насичені С12-С19 – 0,250 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/гексан – 0,001 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/етан – 0,060 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/пентан – 0,001 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/спирт етиловий – 0,012 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/пропан – 0,018 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/бутан – 0,008 т/рік, діоксид та інші сполуки сірки/етилмеркаптан – 0,000000004 т/рік, діоксид та інші сполуки сірки/метилмеркаптан – 0,000000010 т/рік, сірководень (H2S) – 0,002 т/рік, толуол – 0,010 т/рік, фенол – 0,0005 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0010 т/рік, сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] – 0,020 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,132 т/рік, кислота оцтова – 0,001 т/рік, ацетальдегід – 0,001 т/рік, акролеїн – 0,003 т/рік, вінілацетат – 0,003 т/рік, ксилол – 0,012 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,00001 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00001 т/рік, метан – 190,548 т/рік, вуглецю діоксид – 6459,065 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,011 т/рік, фреони – 0,007 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 6661,5166 т/рік.

На об'єкті немає виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: (044) 366-64-10; e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (ТОВ «Епіцентр К»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 32490244.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К, (044) 206-26-00, epicentrk@epicentrk.ua.

Місце знаходження об'єкта: 02144, м. Київ, Дарницький р-н, проспект Петра Григоренка, 40.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля: у підприємства наявний висновок з оцінки впливу на довкілля №077-3153 від 24.04.2025 р. (реєстраційний номер справи про оцінку на довкілля планованої діяльності 11232), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта:

Основний вид економічної діяльності згідно з загальним класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) – роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (47.78).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря утворюються внаслідок наступних процесів:

- **Енергозабезпечення та опалення:** функціонування газових котлів, когенераційної установки, твердопаливної печі та великої кількості дахових кондиціонерів (руфтопів) із газовим нагрівом. Для забезпечення безперебійної роботи встановлені резервні дизель-генератори з власними паливними баками.
- **Обслуговувальні дільниці:** робота цехів із виготовлення або підгонки меблів (форматно-розкрійні та кромкоклеючі верстати), постів зварювання, різки металу, пайки та фарбування. Для утримання приміщень діє пост дрібного господарського ремонту.
- **Харчове виробництво:** приготування продукції у кулінарних цехах та зонах фудкорту, де експлуатуються пароконвектомати, електричні та індукційні плити, печі для піци, м’яса та промислові сковороди.
- **Логістика та обслуговування:** експлуатація парку навантажувачів та автомобільного транспорту на відкритих стоянках і рампах. Процеси обслуговування включають зарядку акумуляторів підлогомийних машин і техніки, а також зберігання запасів палива (скраплений газ, дизель).
- **Технологічні операції:** періодичне скидання газу через свічки стравлювання та робота систем вентиляції холодильного обладнання.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 6.1

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенцій-них викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
1	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	9,189	9,189	**1,0**
2	04003	Аміак	0,00007	0,00007	***1,5***
3	06000	Оксид вуглецю	2,113	2,113	**1,5**
4	11008	Бензол	0,002	0,002	**0,05**
5	05001	Сірки діоксид	0,0460	0,0460	**1,5**
6	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/ Вуглеводні насичені С12-С19	0,250	0,250	**1,5**
7	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Гексан	0,001	0,001	**1,5**
8	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Етан	0,060	0,060	**1,5**
9	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Пентан	0,001	0,001	**1,5**
10	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Спирт етиловий	0,012	0,012	**1,5**
11	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Пропан	0,018	0,018	**1,5**
12	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Бутан	0,008	0,008	**1,5**
13	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/Етилмеркаптан	4,0E-09	4,0E-09	**2,0**
14	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/Метилмеркаптан	1,0E-08	1,0E-08	**2,0**
15	05002	Сірководень (H2S)	0,002	0,002	***0,03***
16	11041	Толуол	0,010	0,010	***0,9***
17	11048	Фенол	0,0005	0,0005	***0,1***
18	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0010	0,0010	***0,1***
19	05004	Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]	0,020	0,020	***0,5***

20	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,132	0,132	**3**
21	11028	Кислота оцтова	0,001	0,001	**0,8**
22	11006	Ацетальдегід	0,001	0,001	**0,03**
23	11004	Акролеїн	0,003	0,003	**0,004**
24	11011	Вінілацетат	0,003	0,003	**0,3**
25	11030	Ксилол	0,012	0,012	***0,90***
26	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,00001	0,00001	***0,005***
27	01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,00001	0,00001	***0,0003***
28	12000	Метан	190,548	190,548	**10**
29	07000	Вуглецю діоксид	6459,065	6459,065	**500**
30	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,011	0,011	**0,1**
31	18000	Фреони*	0,007	0,007	**0,1**
		Усього:	**6661,5166**	**6661,517**	
Найбільш поширені і небезпечні забруднюючі речовини					
1	06000	Оксид вуглецю	2,113	2,049	**1,5**
2	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	9,189	9,031	**1,0**
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,132	0,032	**3**
4	05004	Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]	0,020	0,036	***0,5***
5	05002	Сірководень (H2S)	0,002	0,002	***0,03***
6	11041	Толуол	0,010	0,010	***0,9***
7	11048	Фенол	0,0005	0,0005	***0,1***
8	05001	Сірки діоксид	0,0460	0,0009	**1,5**
9	11028	Кислота оцтова	0,001	0,001	**0,8**
10	11008	Бензол	0,002	0,002	**0,05**
11	11006	Ацетальдегід	0,001	0,009	**0,03**
12	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/Етилмеркаптан	4,0E-09	4,0E-09	**2,0**
13	05000	Діоксид та інші сполуки сірки/Метилмеркаптан	1,0E-08	1,0E-08	**2,0**
14	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0010	0,0006	***0,1***
15	11030	Ксилол	0,012	0,012	***0,90***
16	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,00001	0,00007	***0,005***

17	01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,00001	0,00001	***0,0003***
18	11004	Акролеїн	0,0030	0,0030	**0,004**
19	11011	Вінілацетат	0,003	0,014	**0,3**
Усього:			**11,536**	**11,536**	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
20	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені С12-С19	0,250	0,251	**1,5**
21	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Гексан	0,001	0,001	**1,5**
22	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Етан	0,060	0,060	**1,5**
23	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Пентан	0,001	0,001	**1,5**
24	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Спирт етиловий	0,012	0,012	**1,5**
25	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Пропан	0,018	0,018	**1,5**
26	11000	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Бутан	0,008	0,008	**1,5**
27	04003	Аміак	0,00007	0,00007	***1,5***
28	18000	Фреони*	0,007	0,007	**0,1**
29	12000	Метан	190,548	190,548	**10**
Усього:			**190,905**	**190,905**	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
30	07000	Вуглецю діоксид	6459,065	6459,065	**500**
31	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,011	0,011	**0,1**
Парникові:			**6459,076**	**6459,076**	

Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 15.2 (6.4)

Номер джере-ла викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищен-ня	Назва та тип установ-ки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N або CAS	Код	найменування			Об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	Масова концентрація, мг/м3	Масова витрата, г/с	Об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	Масова концентрація, мг/м3	Масова витрата, г/с	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
42	Циклон ЦДО-1000	-	*03000*	*Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом*	1	Циклон ЦДО-1000	0,723	2110,0	1,52553	0,851	21,1	0,014670	99,0

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведена в таблиці 6.7.

Таблиця 6.7

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	***2***	***3***
ВСЬОГО по підприємству:		***6661,516***
04001	*Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])*	9,189
11004	*Акролеїн*	0,003
04003	*Аміак*	0,000
05001	*Сірки діоксид*	0,046
11006	*Ацетальдегід*	0,001
11008	*Бензол*	0,002
11011	*Вінілацетат*	0,003
11000	*Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені С12-С19*	0,250
11000	*Гексан*	0,001
07000	*Вуглецю оксид*	2,113
11000	*Етан*	0,060
05000	*Етилмеркаптан*	0,000
05000	*Метилмеркаптан*	0,000
01003	*Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)*	0,001
11030	*Ксилол*	0,012
11028	*Кислота оцтова*	0,001
05004	*Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]*	0,020
01104	*Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)*	0,000
11000	*Пентан*	0,001
03000	*Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)*	0,132
05002	*Сірководень*	0,002
11000	*Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/спирт етиловий*	0,012
11041	*Толуол*	0,010
11048	*Фенол*	0,000
18000	*Фреони**	0,007
01007	*Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)*	0,000
11000	*Пропан*	0,018
11000	*Бутан*	0,008
12000	*Метан*	190,548
04002	*Азоту(1) оксид (N2O)*	0,011
07000	*Вуглецю діоксид*	6459,065

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці (6.8).

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	***2***	***3***
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
1.A.4.i Small combustion Commercial / institutional: stationary / 020103 Commercial/institutional – Combustion plants <50MW		
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	***6468,453***
04001	*Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])*	8,993
06000	*Оксид вуглецю*	1,920
01007	*Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)*	0,000
12000	*Метан*	0,117
04002	*Азоту (1) оксид [N2O]*	0,012
07000	*Вуглецю діоксид*	6457,411
1.B.2.b Natural gas / 050603 Distribution networks		
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	***1,709***
11000	*Бутан*	0,008
11000	*Гексан*	0,000
11000	*Етан*	0,060
11000	*Пентан*	0,000
11000	*Пропан*	0,018
05002	*Сірководень*	0,002
07000	*Вуглецю діоксид*	0,023
12000	*Метан*	1,598
11000	*Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені С12-С19*	0,000
1.A.4.i Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) / 020105 Stationary engines		
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	***1,833***
06000	*Вуглецю оксид*	0,067
04001	*Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])*	0,194
05001	*Сірки діоксид*	0,047
03000	*Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)*	0,019

11000	*Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені С12-С19*	0,001
04002	*Азоту(1) оксид (N2O)*	0,000
07000	*Вуглецю діоксид*	1,505
2.B.10.a Other chemical industry / 0404 Processes in inorganic chemical industries		
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	***0,020***
05004	*Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]*	0,020
6.A інші джерела		
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	***189,501***
03000	*Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)*	0,113
11000	*Спирт етиловий*	0,012
11028	*Кислота оцтова*	0,001
11006	*Ацетальдегід*	0,001
11004	*Акролеїн*	0,003
11011	*Вінілацетат*	0,003
01003	*Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)*	0,001
01104	*Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)*	0,000
18000	*Фреони**	0,007
04001	*Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])*	0,001
06000	*Оксид вуглецю*	0,127
12000	*Метан*	188,833
11000	*Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені С12-С19*	0,248
04002	*Азоту(1) оксид (N2O)*	0,000
07000	*Вуглецю діоксид*	0,125
05002	*Сірководень*	0,002
04003	*Аміак*	0,000
05000	*Етилмеркаптан*	0,000
05000	*Метилмеркаптан*	0,000
11008	*Бензол*	0,002
11041	*Толуол*	0,010
11030	*Ксилол*	0,012
11048	*Фенол*	0,000

Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Дане підприємство не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Інформація про заходи не надається.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів.

Не передбачені, так як на підприємстві немає перевищень нормативів гранично допустимих викидів та відсутнє перевищення за результатами розрахунку розсіювання на межі СЗЗ та житловій забудові.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходів по обмеженню обсягів залпових викидів не передбачається, тому що залпові викиди не передбачені технологічним процесом.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Не передбачені, тому що у плані розвитку підприємства не передбачена його ліквідація.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Не передбачені, так як об'єкт не вважається об'єктом підвищеної небезпеки (не включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки).

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

З метою запобігання перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва необхідно:

- забезпечити дотримання технології експлуатації устаткування, встановленої виробником обладнання;
- підтримувати у повній технічній справності технологічне устаткування;
- забезпечити необхідну герметичність обладнання.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ)

- заборонити продування та чищення обладнання, газоходів;
- забезпечити необхідну герметичність обладнання.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Заходи не передбачені.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин наведено в таблиці 15.5 (10.1).

Таблиця 15.5 (10.1)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викиді забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені					

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря наведено в таблиці 15.6 (10.2).

Таблиця 15.6 (10.2)

Найменування об’єкта підвищеної небезпеки	Місце розташування об’єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються,	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта	Найменування ЗР, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, можуть	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної

		транспортуються, зберігаються на об’єкті		надійти в атмосферне повітря		ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря – відсутній						

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

На підприємстві відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. У зв’язку з цим таблиця 9.1 «Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викиду» - не розробляється.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів наведені в таблиці 15.7 (9.2).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів: 1 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004040	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001580	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 2 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003970	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001830	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 3 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004000	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001780	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 4 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003960	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001510	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 5 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004010	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001420	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 6 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004100	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001730	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 7 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004030	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001740	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 8 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003940	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001540	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 9 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003940	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001740	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 10 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003910	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001550	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 11 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003870	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001560	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 12 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003980	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001920	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 13 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003880	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001470	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 14 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004000	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001560	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 15 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004010	З дати отримання дозволу

Оксид вуглецю	0,001490	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 16 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004120	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001550	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 17 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003930	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001350	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 18 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003930	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001970	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 19 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004050	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001700	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 20 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003900	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001910	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 21 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004130	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,002100	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 22 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004030	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001230	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 23 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004280	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000500	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 24 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002240	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000290	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 25 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002030	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000490	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 26 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002060	З дати отримання дозволу

Оксид вуглецю	0,000570	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 27 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,001970	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000880	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 28 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,001860	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000840	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 29 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004300	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,002030	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 30 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002080	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000310	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 31 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002170	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000240	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 32 - труба дахового кондиціонеру з газовим нагрівом "LENNOX BGK 060"

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,002150	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000330	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 33 - труба котла Buderus G334 X2

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004070	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,002760	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 34 - труба котла Buderus G334 X2

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,004160	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,002660	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 38 - труба дизельного генератора Olympian GEP 550-2

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,052970	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,065900	З дати отримання дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,031330	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,018970	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 39 - труба дизельного генератора Wilson P 550E3

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,025380	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,089330	З дати отримання дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,032270	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,025510	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 40 - труба стенду зарядки акумуляторів

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Сульфатная кислота (H2SO4)(сірчана кислота)	0,005100	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 41 - труба стенду зарядки акумуляторів

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Сульфатная кислота (H2SO4)(сірчана кислота)	0,001300	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 42 - Труба розкрійні верстати GRIGGO SC3200, CASOLIN
ASTRA-400, кромкооблицювальні верстати EP-C, HEBROK-euro2000

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м	Термін досягнення затвердженого значення
1	***2***	***3***	***4***
Ацетальдегід	20	20	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Вінілацетат	0,002640	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 43 - Труба паяльний пристрій, бензо-генератори, дизель-генератори

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,000280	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,001330	З дати отримання дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки	0,001860	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001440	З дати отримання дозволу
Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	#ССЫЛКА!	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 44 - Труба пательні електричні КВ/Е 725 плити електричні 76CAE пароконвекторні печі POLIN 4060/10,POLIN 4060/5 фритюрниця 73/02FRE плити електричні побутові "Сатурн" пательня-гриль піч для приготування піци

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Кислота оцтова	0,030600	З дати отримання дозволу
Акролеїн	0,000094	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,010810	З дати отримання дозволу
Ацетальдегід	0,00200	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 80 - труба дільниці аварійного електроживлення. Дизельні генератори. Бензо-генератори

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/куб.м	Затверджений гра-ничнодопустимий викид, мг/куб.м	Термін досягнення затвердженого значення
1	***2***	***3***	***4***
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	З дати отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,078300	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,048280	З дати отримання дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,034360	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 81 - Труба мангалу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,003830	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,040730	З дати отримання дозволу
Акролеїн	0,000094	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,006950	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 91 - Труба когенераційної установки

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,349178	З дати отримання дозволу

Оксид вуглецю	0,074200	З дати отримання дозволу
Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,0000004	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 93 - труба дизельного генератора Nik DG7500

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,014540	З дати отримання дозволу
Оксид вуглецю	0,000660	З дати отримання дозволу
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,001560	З дати отримання дозволу
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000040	З дати отримання дозволу

Номер джерела викидів: 94 - труба стенду зарядки акумуляторів

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

Сульфатная кислота (H2SO4)(сірчана кислота)	0,000830	З дати отримання дозволу

Джерела №№45-79, 82-90, 95 - неорганізовані. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог.

Для речовин: етан (дж. №№35,36,37), пропан (дж. №№35,36,37), бутан (дж. №№35,36,37), пентан (дж. №№35,36,37), гексан (дж. №№35,36,37), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін) у перерахунку на сумарний органічний вуглець (дж. №38, 43, 81), спирт етиловий (дж. №44) граничнодопустимі викиди не встановлені, так як викиди цих забруднюючих речовин не підлягають нормуванню, регулюванню та контролю.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання наведені в таблиці 15.8.

Таблиця 15.8 (9.3)

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м^3	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м^3		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Джерело №__								
–	–	–	–	–	–	–	–	–

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання наведено в таблиці 15.9.

Таблиця 15.9 (9.4)

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м^3	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					

1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

Дозволені обсяги залпових викидів наведено в таблиці 15.10

Таблиця 15.10 (9.5)

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м^3	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/сек	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	12000	Метан	–	0,001000	0,0036	2 рази/рік	0,1 год	0,740
	–	Етан	–	0,000040	0,000144		0,1 год	0,028
	–	Пропан	–	0,000009	3,24E-05		0,1 год	0,007
	–	Бутан	–	0,000002	7,2E-06		0,1 год	0,002
	–	Пентан	–	0,000001	3,6E-06		0,1 год	0,0004
	–	Гексан	–	0,000000	1,44E-06		0,1 год	0,0003
	07000	Вуглецю діоксид	–	0,000015	0,000054		0,1 год	0,011
36	12000	Метан	–	0,001000	0,0036	2 рази/рік	0,1 год	0,740
	–	Етан	–	0,000040	0,000144		0,1 год	0,028
	–	Пропан	–	0,000009	3,24E-05		0,1 год	0,007
	–	Бутан	–	0,000002	7,2E-06		0,1 год	0,002
	–	Пентан	–	0,000001	3,6E-06		0,1 год	0,0004
	–	Гексан	–	0,000000	1,44E-06		0,1 год	0,0003
	07000	Вуглецю діоксид	–	0,000015	0,000054		0,1 год	0,011
37	12000	Метан	–	0,000140	0,000504	2 рази/рік	0,1 год	0,107
	–	Етан	–	0,000006	2,16E-05		0,1 год	0,004
	–	Пропан	–	0,000001	3,6E-06		0,1 год	0,001
	–	Бутан	–	0,000000	1,08E-06		0,1 год	0,0002
	–	Пентан	–	0,000000	3,6E-07		0,1 год	0,0001
	–	Гексан	–	0,000000	3,6E-07		0,1 год	0,0000
	07000	Вуглецю діоксид	–	0,000002	7,2E-06		0,1 год	0,002
92	12000	Метан	–	0,128868	0,4639	2 рази/рік	0,1 год	0,012

Примітка: дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До технологічного процесу (ця умова уточнює виконання та експлуатацію технологічного процесу, в тому числі вибір технологічного процесу, вибір технічного виконання технологічного обладнання, вибір сировини та хімікатів).

1.1. Технічний персонал повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.2. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п. з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.3. В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки.

1.4. До експлуатації обладнання допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

1.5. Всі пуски і зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватися у робочих відомостях затвердженої форми.

1.6. При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

2. До обладнання та споруд (визначається метод очистки або тип споруджень, що експлуатуються).

2.1. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання повинні здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення, нештатних ситуацій.

2.2. Технологічне обладнання, яке експлуатується на об'єкті, повинно бути у належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2.3. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонти технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу та з метою виявлення несправностей і їх усунення.

2.4. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

2.5. Проводити герметизацію і максимальне ущільнення стиків і з'єднань у технологічному устаткуванні.

2.6. При роботі обладнання необхідно дотримуватися вимог, технологічних інструкцій з експлуатації обладнання.

2.7. Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів персоналом служби експлуатації.

3. До очистки газопилового потоку (визначається ступінь очистки).

3.1. Газоочисне обладнання, що установлене для вловлювання речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом під час проведення робіт на технологічному устаткуванні, повинне забезпечити наступну ступінь очистки.

№ джер. викиду	№ ГОУ в техн. ланц.	Найменування ГОУ	Ефективність роботи ГОУ, %
42	1	Циклон ЦДО-1000	99

4. До виробничого контролю (основа організації та здійснення контрольної програми).

4.1. Періодичний моніторинг:

(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору а, отримані при таких вимірах величини, не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

(в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

(г) Для всіх інших параметрів не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

4.2. Гранично допустима концентрація для викидів в атмосферу, встановлена в дозволі, повинна досягатися без розбавлення повітрям та повинна ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормальних умов:

а) 3% кисню для рідного та газоподібного палива;

б) 6% кисню для твердого палива;

в) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

4.3. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору.

4.4. Суб'єкт господарювання повинен здійснювати постійний лабораторний контроль за рівнями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони підприємства та межі найближчої житлової забудови.

4.5. Форма державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про охорону атмосферного повітря" повинна надаватися відповідно до чинного законодавства.

5. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (визначаються відомства, які повідомляються при відповідних ситуаціях).

5.1. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в, Управління як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу.

б) Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення навколишнього середовища або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

5.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 5.1. даної умови. В повідомленні, яке надається Управлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії, та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище, та для мінімізації обсягів утворених відходів.

5.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватись Управлінню як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

5.4. Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватись всі виробничі операції та повинні розглядатись всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

5.5. Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п'ятирічний період, повинен щорічно переглядатися, а про внесені до нього доповнення необхідно інформувати Управління для узгодження таких доповнень.

5.6. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

6. До неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин (дж. №№45-79,82-90,95)

6.1. Використовувати для переливу палива насос для перекачування рідкого 6.1. На неорганізованих джерелах викидів забороняється використання обладнання та матеріалів, не передбачених технологічним процесом.

6.2. Викиди від неорганізованих джерел у робочій зоні та за межами проммайданчика не повинні перевищувати санітарні та екологічні норми, що встановлені законодавством.

6.3. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання.

6.4. Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

6.5. Суворо дотримуватись правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.