

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК". Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК". Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40370964. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 0411403045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, 66. Контактний номер телефону: (044) 259-34-82. Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Oleksandr.Kukhar@interagropack.com. Місцезнаходження промислового майданчика: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, 66. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для діючого об'єкта, в зв'язку з закінченням терміну дії старого дозволу. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» згідно статті 3 п.2 планована діяльність об'єкту Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК" не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК" підприємство, займається виготовленням полімерної плівки та її переробкою в упаковку і одноразовий посуд. Основними джерелами викидів є: дільниця екструзії полістиролу, дільниця екструзії поліпропілену, дільниця нанесення офсетної печаті та вентиляція приміщення. Всього на підприємстві діє 13 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 0,325653 г/с, валовий викид становить 2,830414 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Стирол 0,181650 т/рік, Оксид вуглецю 1,023150 т/рік, Спирт ізопропіловий 0,074825 т/рік, Кислота акрилова 0,077635 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,103569 т/рік, Кислота оцтова 1,369585 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: Заходи не передбачаються. Перелік заходів щодо скорочення викидів: Заходи не передбачаються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Заходи не передбачаються. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повна назва об'єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК".

Скорочена назва: ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК".

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 40370964.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, 66.

Телефон: (044) 259-34-82.

Електронна пошта: Oleksandr.Kukhar@interagropack.com.

Місцезнаходження промислового майданчика: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, 66.

Мета отримання дозволу на викиди: ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК" діюче підприємство. Отримує новий дозвіл на викиди, в зв'язку з закінченням терміну дії старого дозволу.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» згідно статті 3 п.2 планована діяльність об'єкту ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК" не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК" займається виготовленням полімерної плівки та її переробкою в упаковку і одноразовий посуд.

До складу підприємства входять:

- Виробниче приміщення №1;
- Виробниче приміщення №2;
- Склад матеріалів та готової продукції.

На території виробничого майданчика джерелами забруднення атмосферного повітря є дільниця екструзії полістиролу і поліпропілену, дільниця нанесення офсетної печаті, дробарки.

Головними технологічними процесами, зв'язаними з виділенням забруднюючих речовин в атмосферу є:

Джерело № 1 дільниця екструзії полістиролу. На підприємство постачається готовий полістирол. Для виготовлення полістирольної стрічки використовується один екструдер з виробничою потужністю 180 кг/год. Переробляється полістирол 240 т/рік та відходи полістиролу в кількості 120т/рік.

Джерело № 2 дільниця екструзії поліпропілену. На підприємство постачається готовий поліпропілен. Для виготовлення поліпропіленової стрічки використовується один екструдер BATTENFELD з виробничою потужністю 250 кг/год. Переробляються відходи поліпропілену в кількості 600 т/рік.

Джерело № 3 дільниця екструзії поліпропілену. Використовується два екструдери: Берті (180 кг/год), Чемпіон (280 кг/год). Переробляється поліпропілен в кількості 1200 т/рік.

Джерело № 4 дільниця екструзії поліпропілену та нанесення офсетної печаті. Використовується один екструдер Велес з виробничою потужністю 280кг/год. та для нанесення офсетної печаті на упаковку для харчових продуктів встановлено друкарську машину VAN DAM" №4. Переробляються відходи поліпропілену в кількості 600 т/рік, 280 кг/год. Для друку використовується офсетна фарба Zeller+Gmelin UVACURID виробництва (Німеччина). За рік витрачається не більше 239кг фарби. Також для миття валів при зміні фарб та при профілактичному і технологічному обслуговуванні друкувальних машин, використовується ізопропіловий спирт у кількості 141,3кг/рік.

Джерело № 5 дільниця нанесення офсетної печаті. Для нанесення офсетної печаті на упаковку для харчових продуктів, на дільниці встановлено наступне технологічне обладнання: друкарські машини марки "VAN DAM"-3шт; та "POLYTYPE"-1шт. Для друку використовується офсетна фарба Zeller+Gmelin UVACURID виробництва (Німеччина) . За рік у цеху витрачається не більше 961кг фарби. Також для миття валів при зміні фарб та при профілактичному і технологічному обслуговуванні друкарських машин, використовується ізопропіловий спирт у кількості 565,2кг/рік.

Джерело № 6 дільниця екструзії поліпропілену. Використовується один екструдер Чемпіон. Переробляються відходи поліпропілену в кількості 1200 т/рік, 280 кг/год.

Джерело № 7 вентиляція виробничого приміщення № 1. В виробничому приміщенні №1, де знаходяться дві екструзійні лінії та дві дробарки для них, що облаштовані ГОУ - Циклони з герметичним фільтрувальним тканинним мішком.

Джерело № 8 вентиляція виробничого приміщення № 2

Джерело № 9 вентиляція виробничого приміщення № 2

Джерело № 10 вентиляція виробничого приміщення № 2

Джерело № 11 вентиляція виробничого приміщення № 2

Джерело № 12 вентиляція виробничого приміщення № 2 В виробничому приміщенні №2, де знаходяться чотири екструзійні лінії, десять термоформувальних машин марки:“ILLIG–50K/1”;“ILLIG–50K/2”; “ILLIG–50K/3” “ILLIG–42/3K”;ILLIG–45/3”; “ILLIG–63/10”; ILLIG–70K/1”; ILLIG–70K/2”; ILLIG–700K/3”; ILLIG–70K/4”; для виготовлення упаковки харчових продуктів та одноразової посуду з полістирольної і поліпропіленової стрічки та шість дробарок для них, що облаштовані ГОУ - Циклони з герметичним фільтрувальним тканинним мішком. (джерела №8-12).

Джерело № 13 вентиляція приміщення дробарки. В приміщенні встановлені дві дробарки, що облаштовані ГОУ - Циклони з герметичним фільтрувальним тканинним мішком. (джерело №13).

Аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин на підприємстві відсутні.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті:

Порядковий номер	Вид продукції	Річний випуск, т
1	2	3
1	Вироби з полімерних матеріалів	2640

Матеріальні баланси:

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – 6.А Інші джерела

№ з/п	Вхід		Вихід	
	Найменування матеріалу	Кількість	Найменування матеріалу	Кількість
1	Розчинник спирт ізопропіловий	0,7065 т	Потреби підприємства	2639,076086 т/рік
2	Полістирол	240 т	Забруднюючі речовини	2,830414 т/рік Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,103569 т/рік Оксид вуглецю 1,023150 т/рік Спирт ізопропіловий 0,074825 т/рік Кислота акрилова 0,077635 т/рік Кислота оцтова 1,369585 т/рік Стирол 0,181650 т/рік
3	Поліпропілен	2400 т		
4	Офсетна фарба Zeller+Gmelin UVACURID C81 Ink Series	1,2 т		

Відомості щодо технологічного устаткування

Виробництво	Етапи технологічного процесу	Найменування устаткування	Кількість	Режим роботи	Час роботи одиниці устаткування, год/рік	Потужність Фактична	Потужність Проєктна
Екструзія поліетилену та полістиролу	Виготовлення полімерної та постирольної стрічки	Екструдер (полістирол) Екструдер BATTENFILD Екструдер Берті Екструдер Чемпіон Екструдер Велес Екструдер Чемпіон	6	Дискретний	2000 год/рік; 2400 год/рік; 2610 год/рік; 2610 год/рік; 2150 год/рік; 4300 год/рік	180 кг/год 250 кг/год 180 кг/год 280 кг/год 280 кг/год 280 кг/год 0,12 МВт	0,132 МВт
Виробництво упаковки та одноразового посуду	Виготовлення упаковки та одноразового посуду	Термоформувальні машини марки: “ILLIG–50K/1”; “ILLIG–50K/2”; “ILLIG–50K/3”; “ILLIG–42/3K”; ILLIG–45/3”;	10	Дискретний	4300 год/рік	0,058 МВт	0,06 МВт

		“ILLIG-63/10” ILLIG-70K/1”; ILLIG-70K/2”; ILLIG-700K/3”; ILLIG-70K/4”;					
Офсетний друк	Нанесення малюнків, написів на упаковку	Машини офсетного друку: “VAN DAM” №1; “VAN DAM” №2; “VAN DAM” №3; VAN DAM” №4 “POLYTYPE”	5	Дискретний	506 год/рік; 506 год/рік; 506 год/рік; 480 год/рік; 505 год/рік;	0,048 МВт 0,5 кг/год 0,5 кг/год 0,5 кг/год 0,5 кг/год 0,4 кг/год	0,05 МВт
Подрібнення відходів поліетилену та полістиролу	Подрібнення відходів поліетилену та полістиролу	Дробарки	12	Дискретний	1800 год/ рік	0,075 МВт	0,08 МВт

Терміни введення в експлуатацію та строк амортизації устаткування

Виробництво	Технологічне устаткування	Рік введення в експлуатацію	Нормативний строк амортизації, років	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації
Екструзія поліетилену та полістиролу	Екструдери	2004	25	-
Екструзія поліетилену та полістиролу	Екструдери	2026	25	-
Виробництво упаковки та одноразового посуду	Термоформувальні машини марки: “ILLIG-50K/1”; “ILLIG-50K/2”; “ILLIG-50K/3”	2006	25	-
Виробництво упаковки та одноразового посуду	“ILLIG-42/3K”; ILLIG-45/3”; “ILLIG-63/10”	2006	25	-
Виробництво упаковки та одноразового посуду	ILLIG-70K/1”; ILLIG-70K/2”; ILLIG-700K/3”; ILLIG-70K/4”;	2018	25	-
Офсетний друк	Машини офсетного друку: “VAN DAM” №1; “VAN DAM” №2; “VAN DAM” №3; “POLYTYPE”	2006	25	-
Офсетний друк	VAN DAM” №4	2018	25	-
Подрібнення відходів поліетилену та полістиролу	Дробарки	2026	25	-

*Устаткування знаходиться в задовільному стані, періодично проводиться дрібний поточний ремонт обладнання, що не призводить до зміни показників продуктивності в цілому.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,103569	0,103569	3
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,103569	0,103569	3
	06000	Оксид вуглецю	1,023150	1,023150	1,5
1	06000	Оксид вуглецю	1,023150	1,023150	1,5

	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,803520	1,803520	1,5
1	11000	Спирт ізопропіловий	0,074825	0,074825	-
2	11023	Кислота акрилова	0,077635	0,077635	0,5
3	11028	Кислота оцтова	1,369585	1,369585	0,8
4	11037	Стирол	0,181650	0,181650	0,05
Усього для об'єкта / промислового майданчика			2,830414	2,830414	

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	06000	Оксид вуглецю	1,023150	1,023150	1,5
2	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,103569	0,103569	3
3	11023	Кислота акрилова	0,077635	0,077635	0,5
4	11028	Кислота оцтова	1,369585	1,369585	0,8
5	11037	Стирол	0,181650	0,181650	0,05
Усього			2,755589	2,755589	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
1	11000	Спирт ізопропіловий	0,074825	0,074825	-
Усього			0,074825	0,074825	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

Таблиця 6.2. Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої ділянки	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площинного джерела відносно ОХ заводської системи /градуси /	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина						Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини	
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °C	вміст вологості, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	максимальна										середня	г/с	кг/год.	т/рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6.А Інші джерела	Дільниця екструзії полістиролу	1	Труба	4	0,3	1	Екструдер (полістирол)	1	669	647	-	-	-	Труба	1,1	15,56	32	-	-	-	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	7,2	6,96	0,007920	0,028512	0,108	МВ Х 08.312-2006 Викиди газопилопромислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійно-колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 2, Донецьк
																					100-45-5/11037620	Стирол	9,1	8,9	0,010010	0,036036	0,151	Інструкція з експлуатації ЗТГ Газоаналізатор КОЛІОН-1В. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість															X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	максимальна	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	
																												атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк
6.А Інші джерела	Дільниця екструзії поліпропілену	2	Труба	14	0,3	2	Екструдер (поліпропілен)	1	652	635	-	-	-	Труба	1,43	20,23	29	-	-	-	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,4	6,32	0,009152	0,032947	0,096	МВ Х 08.312-200 Викиди газопилопромислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	10,1	9,9	0,014443	0,051995	0,210	Определение уксусной кислоты [33],с.83. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											максимальна	середня	г/с	кг/год.	т/рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк	
6.А Інші джерела	Дільниця екструзії поліпропілену	3	Труба	14,5	0,3	3	Екструдери (поліпропілен)	2	628	628	-	-	-	Труба	1,47	20,8	30	-	-	-	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	11,4	11,2	0,016758	0,060329	0,192	МВ Х 08.312-200 Викиди газопилопромислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	18,3	18,0	0,026901	0,096844	0,420	Определение уксусной кислоты [33],с.83. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °C	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											максимальна	середня	г/с	кг/год.	т/рік	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	
																												атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк
6.А Інші джерела	Дільниця екструзії поліпропілену та нанесення офсетної печаті	4	Труба	14,5	0,3	4	Екструдер (поліпропілен) Друкарська машина	1 1	600	627	-	-	-	Труба	1,25	17,68	28	-	-	-	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,5	6,39	0,008125	0,029250	0,096	МВ Х 08.312-200 Викиди газопилопромислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк
																					67-63-0/11000	Спирт ізопропіловий	9,6	9,4	0,012000	0,043200	0,015	Методика газохроматографічного визначення парових органічних розчинників. [с.51]
																					79-10-	Кислота	13,4	13,1	0,016750	0,060300	0,029	Методика

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	максимальна	середня	г/с	кг/год.											т/рік					
																								X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					7/11023	акрилова						газохроматографічного визначення концентрації акрилової і метакрилової кислот в газовых выбросах химической промышленности. [1], с.223
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	11,4	11,18	0,014250	0,051300	0,210	Определение уксусной кислоты [33],с.83. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 2, Донецьк
6.А Інші джерела	Дільниця нанесення офсетної печаті	5	Труба	15	0,3	5	Друкарські машини	4	612	608	-	-	-	Труба	1,35	19,1	26	-	-	-	67-63-0/11000	Спирт ізопропіловий	35,1	34,8	0,047385	0,170586	0,060	Методика газохроматографічного визначення паров органічних растворителей. [с.51
																					79-10-7/11023	Кислота акрилова	19,8	19,5	0,026730	0,096228	0,049	Методика газохроматографічного визначення концентрації акрилової і метакрилової кислот

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, джерела викиду	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини		
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °C	вміст вологості, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини					
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість															X ₁	Y ₁	максимальна	середня	г/с		кг/год.	т/рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
																												в газовых выбросах химической промышленности [1], с.223		
6.А Інші джерела	Дільниця екструзії поліпропілену	6	Труба	14	0,4	6	Екструдер (поліпропілен)	1	617	600	-	-	-	Труба	1,39	11,06	31	-	-	-	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,9	6,64	0,009591	0,034528	0,192	МВ Х 08.312-200 Викиди газопилопромислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т. 2, Донецьк		
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	11,3	11,02	0,015707	0,056545	0,420	Определение уксусной кислоты [33],с.83. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в		

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
									X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											максимальна	середня	г/с	кг/год.	т/рік	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
																												атмосферне повітря різними виробництвами, т/рік 2, Донецьк
6.А Інші джерела	Виробниче приміщення №1	7	Труба	13,5	0,2	7	Виробниче приміщення №1	1	635	634	-	-	-	Труба	1,27	40,43	26	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	2,2	2,0	0,002794	0,010058	0,018	МВВ № 081/12-0105 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.
																					630-08-0/06000	Оксид вуглецю	9,4	9,12	0,011938	0,042977	0,077	МВ Х 08.312-2006 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійно-колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.
																					64-19-	Кислота	2,8	2,66	0,003556	0,012802	0,023	Определение

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, джерела викиду	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °C	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	максимальна	середня						г/с			кг/год.	т/рік				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
																					7/11028	оцтова						уксусной кислоти [33],с.83.
																					100-45-5/11037620	Стирол	3,7	3,5	0,004699	0,016916	0,030	Інструкція з експлуатації ЗТГ Газоаналізатор КОЛІОН-1В.
6.А Інші джерела	Виробниче приміщення №2	8	Труба	14	0,3	8	Виробниче приміщення №2	1	623	609	-	-	-	Труба	1,3	18,39	27	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,4	1,3	0,001820	0,006552	0,012	МВВ № 081/12-01/05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.
																					630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,37	6,34	0,008281	0,029812	0,054	МВ Х 08.312-2006 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викиду забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологості, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	максимальна	середня	г/с	кг/год.											т/рік					
																								X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																											повітря.	
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	2,1	1,96	0,002730	0,009828	0,018	Определение уксусной кислоты [33], с.83.
6.А Інші джерела	Виробниче приміщення №2	9	Труба	14	0,3	9	Виробниче приміщення №2	1	636	615	-	-	-	Труба	1,26	17,83	26	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,5	1,4	0,001890	0,006804	0,012	МВВ № 081/12-01/05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.
																					630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,34	6,32	0,007988	0,028757	0,052	МВ Х 08.312-2006 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.
																					64-19-	Кислота	2,2	2,02	0,002772	0,009979	0,018	Определение

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											максимальна	середня	г/с	кг/год.	т/рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					7/11028	оцтова						уксусной кислоти [33],с.83.
6.А Інші джерела	Виробниче приміщення №2	10	Труба	14	0,3	10	Виробниче приміщення №2	1	639	608	-	-	-	Труба	1,25	17,68	25	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	1,5	1,3	0,001875	0,006750	0,012	МВВ № 081/12-01/05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.
																					630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,3	6,27	0,007875	0,028350	0,051	МВ Х 08.312-20/05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	2,1	1,9	0,002625	0,009450	0,017	Определение уксусной кислоты [33],с.83.

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/ градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість															максимальна	середня	г/с	кг/год.	т/рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6.А Інші джерела	Виробниче приміщення №2	11	Труба	14	0,3	11	Виробниче приміщення №2	1	654	615	-	-	-	Труба	1,28	18,11	26	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	1,4	1,3	0,001792	0,006451	0,012	МВВ № 081/12-0105 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.
																					630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,36	6,32	0,008141	0,029308	0,053	МВ Х 08.312-2006 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійно-колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	2,1	1,92	0,002688	0,009677	0,017	Определение уксусной кислоты [33], с.83.
6.А Інші джерела	Виробниче приміщення №2	12	Труба	14	0,3	12	Виробниче приміщення №2	1	657	607	-	-	-	Труба	1,27	17,97	26	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	1,6	1,4	0,002032	0,007315	0,013	МВВ № 081/12-0105 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовини у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	максимальна	середня	г/с	кг/год.											т/рік					
																								X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	е приміщення №2						№2															суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом						газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.
																					630-08-0/06000	Оксид вуглецю	6,39	6,33	0,008115	0,029214	0,053	МВ Х 08.312-2006. Викиди газопилових промислових. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійним колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.
																					64-19-7/11028	Кислота оцтова	2	1,82	0,002540	0,009144	0,016	Определение уксусной кислоты [33], с.83.
6.А Інші джерела	Дробарка	13	Труба	10	0,35	13	Дробарки	2	673	610	-	-	-	Труба	1,4	14,55	23	-	-	-	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих	2,7	2,5	0,003780	0,013608	0,024	МВВ № 081/12-016: Викиди газопилових промислових. Метод виконання вимірювань масової концентрації

Код та найменування виробництва	Найменування цеху, виробничої дільниці	Номер джерела викиду	Назва джерела викиду	Параметри джерела викиду		Джерело утворення			Координати джерела викиду на карті-схемі, метр				Кут довжини площини джерела відносно ОХ заводської системи/градуси/	Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб					Стандартний вміст кисню, %	Забруднююча речовина							Методика виконання вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини
									точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного				об'ємна витрата, м³/с *	швидкість, м/с	температура, °С	вміст вологи, %	вміст кисню, %		CAS № або CAS/код	найменування	масова концентрація, мг/м³		Масова витрата забруднюючої речовини			
				висота, метр	розмір вихідного отвору, (діаметр або А*В), метр	номер	назва	кількість	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂											максимальна	середня	г/с	кг/год.	т/рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																						частинок недиференційованих за складом						речовин у вигляді суспендованих тверчастинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.

Таблиця 6.3. Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Номер джерела викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газоходу або А*В, мм	Параметри газопилового потоку в газоході			Забруднююча речовина			Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Масова витрата	
	Найменування	Номер			Витрата, на вході в ГОУ, м ³ /с	Швидкість, м/с	Температура, °С	CAS № / CAS	код	найменування		г/сек	кг/год.
1	2	4	5	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Викиди від окремих типів обладнання відсутні.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Установки очистки газу відсутні.

Таблиця 6.5. Характеристика джерел залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина			Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік	Методика визначення показників
	CAS № / CAS	код	найменування		г/сек	кг/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Джерела залпових викидів відсутні.

Таблиця 6.6. Характеристика джерел неорганізованих викидів

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Забруднююча речовина		Потужність викиду	
		CAS № / CAS	найменування	г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6

Джерела неорганізованих викидів відсутні.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

13. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів відсутні.

13. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№1

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Екструдер (полістирол)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,007920 г/с з дати видачі дозволу;
- Стирол 0,010010 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№2

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Екструдер (поліпропілен)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,009152 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,014443 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№3

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Екструдери (поліпропілен)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

--	--	--	--

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,016758 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,026901 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№4

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Екструдер (поліпропілен), друкарська машина

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Кислота акрилова	20	20	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,008125 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,014250 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№5

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Друкарські машини

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Кислота акрилова	20	20	3 дати видачі дозволу

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№6

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Екструдер (поліпропілен)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,009591 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,015707 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№7

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Виробниче приміщення №1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,011938 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,003556 г/с з дати видачі дозволу;
- Стирол 0,004699 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№8

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Виробниче приміщення №2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,008281 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,002730 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№9

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Виробниче приміщення №2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,007988 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,002772 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№10

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Виробниче приміщення №2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,007875 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,002625 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№11

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Виробниче приміщення №2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,008141 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,002688 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№12

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Виробниче приміщення №2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- Оксид вуглецю 0,008115 г/с з дати видачі дозволу;
- Кислота оцтова 0,002540 г/с з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№13

Місце розташування джерела викиду:

Труба, Дробарки

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	150	150	3 дати видачі дозволу

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Пропозиції щодо дозволених обсягів, що відводяться від окремих типів обладнання відсутні.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					
1	2	3	4	5	6	7	8

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання відсутні.

Таблиця 9.4. Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяці, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дозволені обсяги залпових викидів відсутні.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:

До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у даному розділі та розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

Температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

а) 3 % кисню для рідкого та газоподібного палива, 6 % кисню для твердого палива

б) 15 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно даного в дозволі.

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно даного Дозволу.

Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен подаватись щорічно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 №58.

До технологічного процесу

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затвердженої технологічної документації (технологічних регламентів) з використанням сировини і матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ погодженими у встановленому порядку та іншій нормативній документації, затвердженій в установленому порядку з додержанням вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства України.

В технологічних процесах застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Не допускати змін регламенту до виробничого процесу, а саме: застосування форсованих режимів роботи технологічного обладнання, не використовувати паливо, розчинники, фарби та інші речовини зі значним вмістом легких складових, що не вказані в технологічному регламенті, і можуть привести до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Ведення технологічних процесів і обслуговування обладнання здійснювати в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, режимними картами, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з ОП і ТБ, протипожежної та екологічної безпеки.

Всі роботи проводити тільки при увімкненій витяжній вентиляції.

До обладнання та споруд

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Для зменшення втрат сировини чи готової продукції та запобігання викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Експлуатація технологічного обладнання у виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись, згідно регламентів технологічних процесів та дотриманні техніки безпеки.

Експлуатація обладнання у виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватись, згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних

паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки, що забезпечить імовірність уникнення нештатних ситуацій.

Щоденно, перед початком роботи проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо усунення несправностей.

На кожен вентсистему повинен бути заведений паспорт установленого зразка. У паспорт необхідно заносити дані аеродинамічних та теплотехнічних випробувань, виконаних у процесі налагодження вентсистем після ремонту чи модернізації, і періодичних - один раз на рік, а також відомості про виконані ремонти та модернізації.

Щоденно, перед початком роботи проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з'єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо усунення несправностей.

До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються.

Виробничий контроль

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива;

15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Оператор повинен направляти повідомлення до ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ СТОЛИЧНОГО ОКРУГУ, як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище. У повідомленні, яке надається ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ СТОЛИЧНОГО ОКРУГУ, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ СТОЛИЧНОГО ОКРУГУ.

До неорганізованих джерел викидів

Умови не встановлюються.

До залпових джерел викидів

Умови не встановлюються.

17. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК". Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВ "ІНТЕРАГРОПАК". Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40370964. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 0411403045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, 66. Контактний номер телефону: (044) 259-34-82. Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Oleksandr.Kukhar@interagropack.com. Місцезнаходження промислового майданчика: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Новопирогівська, 66. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для діючого об'єкта, в зв'язку з закінченням терміну дії старого дозволу. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» згідно статті 3 п.2 планована діяльність об'єкту Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК" не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРАГРОПАК" підприємство, займається виготовленням полімерної плівки та її переробкою в упаковку і одноразовий посуд. Основними джерелами викидів є: дільниця екструзії полістиролу, дільниця екструзії поліпропілену, дільниця нанесення офсетної печаті та вентиляція приміщення. Всього на підприємстві діє 13 джерел викидів забруднюючих речовин, з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів дорівнює 0,325653 г/с, валовий викид становить 2,830414 т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Стирол 0,181650 т/рік, Оксид вуглецю 1,023150 т/рік, Спирт ізопропіловий 0,074825 т/рік, Кислота акрилова 0,077635 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,103569 т/рік, Кислота оцтова 1,369585 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: Заходи не передбачаються. Перелік заходів щодо скорочення викидів: Заходи не передбачаються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Заходи не передбачаються. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.