

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»), код ЄДРПОУ 40538421, місце знаходження суб'єкта господарювання: 01001, м. Київ, Печерський р-н, пл. Івана Франка, буд. 5, тел.: (044) 207-61-00, e-mail: info@kte.kmda.gov.ua, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ (далі об'єкт) за адресою: м. Київ, Деснянський р-н., (інформація про місцезнаходження об'єкта з обмеженим доступом відповідно до Постанови НКРЕКП № 349 від 26.03.2022р).

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта та закінчення дії попереднього.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: на підприємстві не здійснювалась оцінка впливу на довкілля, в частинні розширень чи реконструкцій об'єкта відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Постановою КМУ від 13 грудня 2017 р. № 1010 (із змінами та доповненнями) затвердженні критерії визначення планованої діяльності та розширень і змін діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля. Оскільки об'єкт спрямований виключно на забезпечення енергетичної безпеки держави, висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

Основним видом діяльності підприємства є виробництво теплової та електричної енергії для споживачів міста за рахунок спалювання природного газу та мазуту.

На території об'єкту розташовані такі цехи та підрозділи з технологічним устаткуванням основного та допоміжного виробництва, при роботі якого утворюються викиди забруднюючих речовин: котлотурбінний цех, паливо-транспортний цех, хімічний цех і хімічна лабораторія; електричний цех а також ремонтні підрозділи (роботи з механічної обробки металу, зварювальні та ремонтні дільниці).

(Інформація щодо виробничих процесів та технологічного устаткування з обмеженим доступом відповідно до Постанови НКРЕКП № 349 від 26.03.2022р).

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

Від джерел об'єкту в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): оксиди азоту - 2270,124; азоту(1) оксид (N₂O) - 4,73; оксид вуглецю -1211,619; вуглецю діоксид – 209968; метан - 51,822; ванадій та його сполуки - 17,434; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 67,663; діоксид сірки - 1843,318; водень - 0,029; етантіол (етилмеркаптан) - 0,0001; кислота сірчана - 0,048; неметанові леткі органічні сполуки - 0,018; вуглеводні граничні - 0,151; залізо та його сполуки - 0,036; манган та його сполуки - 0,002; кремнію діоксид аморфний - 0,002; фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) - 0,002; фториди погано розчинні неорганічні - 0,001; фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки - 0,001; бензин - 0,001; аміак - 0,0004 кислота азотна - 0,002; хлористий водень - 0,011; вуглецю чотирихлорид - 0,005; масло мінеральне нафтове - 0,289; натрію гідроокис - 0,003; хром та його сполуки - 0,0001; титану діоксид - 0,0003; свинець та його сполуки - 0,00002; хлор та його сполуки - 0,0001; нікель та його сполуки - 0,000002; спирт бутиловий - 0,002; спирт етиловий - 0,018; дибутилфталат - 0,046; уайт-спірит - 1,047; ацетон - 0,461; бутиловий ефір оцтової кислоти - 0,221; етиловий ефір етиленгліколю - 0,0001; етилацетат - 0,007; ксилол - 0,888; толуол - 0,123; ізобутан - 0,0001; дифторхлорметан - 0,005; 1,1,1,2-Тетрафторетан - 0,0001 трифторхлоретилен - 0,007.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання.

На підприємстві для впровадження найкращих доступних технологій і методів керування з метою досягнення перспективних технологічних нормативів граничнодопустимих викидів від котлоагрегатів у строки, встановлені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №541 від 22.10.2018 р. «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт», передбаченні наступні заходи:

- модернізація існуючих спалювальних установок з метою підвищення ефективності використання енергії палива (встановлення низько-емісійних пальників);
- використання високоякісного малосірчастого мазуту при спалюванні резервного палива.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.

Досягнення встановлених перспективних технологічних нормативів граничнодопустимих викидів передбачається шляхом виконання вищезазначених заходів про впровадженню найкращих доступних технологій.

Заходи щодо скорочення викидів від допоміжного обладнання не розроблялися, оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих викидів відповідно до Наказу №309 від 27.06.2006 р «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Фактичні викиди не перевищують річні граничні обсяги викидів зазначених у Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 796 від 08.11.2017, із змінами і доповненнями.

На об'єкті розроблені заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: дозвалені обсяги викидів для основних джерел пропонується затвердити на рівні фактичних значень відповідно до «Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт», затверджених наказом Мінприроди України від 22.10.2008 р. № 541, для досягнення перспективних нормативів передбачений ряд вищеперерахованих заходів.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, а також для залпових викидів встановлюються величини масової витрати в г/с. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

За результатами розрахунків розсіювання та лабораторних досліджень забруднюючих речовин в атмосферному повітрі перевищення не виявлено.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції, щодо намірів, надавати до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА) протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.