

**Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості**

Відомості щодо суб'єкта господарювання

1.	Найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (КП «ШЕУ Дарницького району»)
2.	Місцезнаходження юридичної особи	Україна, 02121, м. Київ, вул. Кам'янська, буд. 130, тел. (044) 563-94-57; 563-96-46, e-mail: sheu.dr.info@kyivcity.gov.ua
3.	Назва об'єкта	Виробничий майданчик за адресою: м. Київ, вул. Кам'янська, 130
4.	Місцезнаходження об'єкта	м. Київ, вул. Кам'янська, буд. 130
5.	Контактні дані	Начальник КП «ШЕУ Дарницького району» Круценко Володимир Іванович, телефон (044) 563-94-57. Провідний інженер з ОНС Мазурок Віра Степанівна, телефон: (044) 563-94-57, e-mail: sheu.dr.info@kyivcity.gov.ua
6.	Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання	31722818
7.	Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA 80000000000210193
8.	Вид економічної діяльності	52.21 – Допоміжне обслуговування наземного транспорту (основний)

Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди. Об'єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та опис виробництв

На даному виробничому об'єкті проводиться технічне обслуговування та поточний ремонт дорожніх механізмів, які належать КП «ШЕУ Дарницького району» та використовуються для ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них. Також на території виробничого майданчика перевантажується та зберігається пісок, щебінь - для ремонту автомобільних шляхів та споруд.

Рік вводу в експлуатацію виробництва - 1988 рік.

Основні виробничі процеси, під час яких виділяються забруднюючі речовини:

Виробництво теплової енергії, гарячої води для власних потреб:

- котельня №1 для опалення адміністративних приміщень: котел АГАТ-29 kW - 1 од., котел АОТВ-20 - 1 од.. При максимальному тепловому навантаженні в роботі два котли. Теплова потужність котла АГАТ-29 kW - 29 кВт, котла АОТВ-20 - 20 кВт. Паливо - дрова. Максимальна витрата палива за 1 годину: котел АГАТ-29 kW - 10 кг/год, котел АОТВ-20 - 7 кг/год.

- котельня №2 для опалення побутових приміщень: котел ALTEP Compact 25 - 1 од. Теплова потужність котла - 25 кВт. Паливо - дрова. Максимальна витрата палива за 1 годину - 9 кг/год. ;

- піч калориферна «Аляска» ПК-42 для опалення ділянки ремонту дорожніх механізмів. Теплова потужність печі - 42 кВт. Паливо - дрова. Максимальна витрата палива за 1 годину - 9 кг/год. ;

- піч калориферна «Аляска» ПК-17 для опалення токарної ділянки. Теплова потужність печі - 17 кВт. Паливо - дрова. Максимальна витрата палива за 1 годину - 5 кг/год. ;

- піч калориферна «Аляска» ПК-17 для опалення моторної ділянки. Теплова потужність печі - 17 кВт. Паливо - дрова. Максимальна витрата палива за 1 годину - 5 кг/год.

Склад піску та щебеню:

- перевантаження та зберігання піску, щебеню.

Пост електродугового зварювання та газового різання:

- електродугове зварювання та газове різання металу в процесі ремонтних робіт.

В якості аварійного джерела живлення для короткострокової експлуатації при перебоях в електропостачанні на підприємстві використовується дизельний генератор марки AKSA APD55A.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004	0,004	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,883	1,883	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,1132	0,1132	
4	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,110	0,110	1
5	04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,0032	0,0032	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008	0,008	2
6	05001	Сірки діоксид	0,008	0,008	1,5
7	06000	Оксид вуглецю	0,613	0,613	1,5
8	07000	Вуглецю діоксид	79,026	79,026	500
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,046	0,046	1,5
9	11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012	0,012	1,5
10	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,034	0,034	1,5
11	12000	Метан	0,004	0,004	10
Усього для об'єкта			2,6714*	2,6714*	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,883	1,883	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,110	0,110	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,110	0,110	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008	0,008	2
3	05001	Сірки діоксид	0,008	0,008	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,613	0,613	1,5
Усього			2,614	2,614	

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004	0,004	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0002	0,0002	0,005
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,046	0,046	1,5
3	11000	Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012	0,012	1,5
4	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС.)	0,034	0,034	1,5
Усього			0,0502	0,0502	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря

1	2	3	4	5	6
2	12000	Метан	0,004	0,004	10
Усього			0,004	0,004	

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст

1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	79,026	79,026	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:			
2	04002	Азоту(1) оксид (N2O)	0,0032	0,0032	0,1
Усього			79,0292	79,0292	

*** - Вуглецю діоксид у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається**

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами даного об'єкта свідчить, що потенційні та фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують встановлені порогові значення. Відповідно об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Фактичні і потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин мають однакові значення, оскільки фактична продуктивність обладнання, встановленого на об'єкті, відповідає номінальній.

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	
		3	4	5			8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

В зв'язку з відсутністю установок очистки газів таблиця 6.4. не надається.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,883
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,113
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,110
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,003
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008
05001	Сірки діоксид	0,008
06000	Оксид вуглецю	0,613
07000	Вуглецю діоксид	79,026
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,046
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,034
12000	Метан	0,004
00000	Усього для об'єкта	2,671*

* - Вуглецю діоксид (код 07000) у підсумковий рядок "Усього для об'єкта" не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Мале спалювання

код 1.A.4

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,039
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,111
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,108
04002	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	0,003
05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	0,008
05001	Сірки діоксид	0,008
06000	Оксид вуглецю	0,611
07000	Вуглецю діоксид	79,026
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,046
11000	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та інш.)	0,012
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,034
12000	Метан	0,004
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,819*

* - Вуглецю діоксид (код 7000) у підсумковий рядок "Усього за виробничим та технологічним процесом..." не включається

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Зберігання, обробка та транспортування мінеральних продуктів

код **2.A.5.c**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	1,844
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,844

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):
Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів

код **2.C.7.d**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,002
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,002
06000	Оксид вуглецю	0,002
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,008

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів відсутні

Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.A.4	Своєчасне технічне обслуговування і поточний ремонт технологічного устаткування, повітропроводів, димоходів	Згідно графіку ТО і ПР	№1- №6	90	-
1.A.4	Контроль за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів	Згідно заходів щодо здійснення контролю	№1- №5	10	-

* - оскільки це заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів допустимих викидів то зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу не передбачається

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності в задовільний стан

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
1.А.4	Вивезти залишки палива з території об'єкта та передати іншим споживачам	Згідно плану ліквідації підприємства	№1- №5	35	0,819
2.А.5.с	Щебінь, пісок вивезти з території об'єкта, передати іншим підприємствам та очистити від залишків площадки їх зберігання	Згідно плану ліквідації підприємства	№7, №8	90	1,844

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Таблиця 10. 1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи по скороченню викидів при 1-режимі роботи підприємства					
1.A.4	Підсилити контроль за герметичністю димоходів, за дотриманням технологічних режимів і знизити теплове навантаження котлів, потужність дизельного генератора на 20%	При отриманні оповіщення	№1- №6	15	0,164
Заходи по скороченню викидів при 2-режимі роботи підприємства					
1. Виконати заходи по скороченню викидів, що заплановані при 1-режимі роботи підприємства					
1.A.4	Підсилити контроль за герметичністю димоходів, за дотриманням технологічних режимів і знизити теплове навантаження котлів, потужність дизельного генератора на 40%	При отриманні оповіщення	№1- №6	25	0,328
2.A.5.c	Призупинити перевантаження піску, щебеню на площадки зберігання	При отриманні оповіщення	№7, №8	32	0,045
Заходи по скороченню викидів при 3-режимі роботи підприємства					
1. Виконати заходи по скороченню викидів, що заплановані при 2-режимі роботи підприємства					
2. Припинити роботу допоміжних виробництв підприємства					
1.A.4	Підсилити контроль за герметичністю димоходів, за дотриманням технологічних режимів і знизити теплове навантаження котлів, потужність дизельного генератора на 60%	При отриманні оповіщення	№1- №6	35	0,491

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, зважаючи на той факт, що залпові викиди не здійснюються при експлуатації обладнання та устаткування.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10. 2

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря на об'єкті не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин відповідають законодавству. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують встановлені нормативи гранично допустимих викидів.